ZEICHNUNG GÜLTIG AB ...25.1.90

Zeichnung geschützt durch © Copyright 1979 TE AMP DEUTSCHLAND GmbH Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
1	neue Zeichnung erstellt	16.6.87	[illegible]
2	NOTE 9 UND 10 ERGÄNZT	23.9.87	[illegible]
3	3,4 und 6 polig. Geh. Kodierung entfällt	31.10.88	[illegible]
4	Leiterplattenabgriff I Bohlen und -T- hinzu	18.2.81	[illegible]
5	Tol. für Leitplattenlänge geänd.	18.3.81	[illegible]
6	6pol. Geh. Kodierung geänd.	2.4.81	[illegible]
7	Rippe 0,5 und Maß 3,15+0,2 hinzu	14.9.81	[illegible]
8	5pol. Pg 9,2 ø 1 hinzu.	15.2.82	[illegible]
9	Rippen 0,5+0,2 hinzu	1.4.82	[illegible]
10	6 pol Sonderausführung dazu	7.1.83	[illegible]
11	15 pol. Version hinzu	8.6.84	[illegible]
12	11 pol. Version hinzu	26.10.85	[illegible]
13	18 pol. Version hinzu u. 3 pol.	23.1.86	[illegible]
14	5 und 7 pol. Ausführg. nachgeh.	31.10.86	[illegible]
15	Anpassung an Werkzeug	2.10.87	[illegible]
16	Leiterplattenteil I, 7+11 polig entfällt	31.5.89	[illegible]
17	Prüfbohrer im Bereich geschlossen	24.4.90	[illegible]
18	Nr. 928240-1 928 240-1 ergänzt	27.7.95	[illegible]
A	ECR-10-017385	[illegible]	KKHMR

Ansicht Leiterplattenabgriff

Leiterplattenabgriff II

Schnitt A-A

Ansicht X

Geschlossener Deckel

5 + 6pol. Sonderausführung M 2.1 Geschlossener Deckel

	928239-2	10,0	14,8	Sonderausf.	3		
	~~928225-1~~	15,0	19,8	Sonderausf.	4		
OBSOLETE		20,0	24,8	Sonderausf.	5	~~928 108-1~~	
		30,0	34,8		7	~~928 066-1~~	
	928130-1	10,0	14,8		3	928 055-1	
OBSOLETE		55,0	59,8		12	~~928 068-1~~	
		50,0	54,8		11	~~928 016-1~~	
		25,0	29,8		6	~~927 748-1~~	
OBSOLETE		70,0	74,8		15	927 744-1	
		25,0	29,8	Sonderausf.	6	~~927 047-1~~	
		20,0	24,8		5	927 248-1	
		95,0	99,8		20	~~928 239-1~~	
		90,0	94,8		19	~~928 228-1~~	
		85,0	89,8		18	~~928 227-1~~	
		85,0	89,8		18	~~928 220-1~~	
		80,0	84,8		17	~~928 223-1~~	
		75,0	79,8		16	~~928 224-1~~	
OBSOLETE		70,0	74,8		15	~~928 223-1~~	
		65,0	69,8		14	~~928 222-1~~	
		60,0	64,8		13	~~928 221-1~~	
		55,0	59,8		12	928 220-1	
OBSOLETE		50,0	54,8		11	~~928 219-1~~	
		45,0	49,8		10	~~928 218-1~~	
		40,0	44,8		9	928 217-1	
OBSOLETE		35,0	39,8		8	928 216-1	
		30,0	34,8		7	~~928 215-1~~	
		25,0	29,8		6	928 214-1	
OBSOLETE		20,0	24,8	Sonderausf.	5	~~928 213-1~~	
	928133-1	15,0	19,8		4	~~928 212-1~~	
	~~928129-1~~	10,0	14,8		3	928 211-1	
	~~928119-1~~	5,0	9,8		2	928 210-1	
	17	4	X	Y		Polzahl	Bestell-Nr

Ausführung M

TYCO ELECTRONICS AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.

Benennung: MT-Direktstecker (5mm) K

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe
928248-1/648-1	UL 94 V-2	
928210-1...229-1	Polyamid 6.6	natur

Ges. FP 4.80 FP 2 C

Gepr. 2.4.81

Nicht tolerierte Maße ± 0,1 mm

Format D

Zeichnungs-Nr. 926210 A

Maßstab 5:1 (2:1)

Blatt-Nr.

AMP-E-556-3/79

- 16 Rastfenster ø 2,5mm oder wahlweise Vierkantloch 2 × 2 mm
- 15 Rastnocke zwischen letzter u. vorletzter Kammer
- 14 Rastnocke zwischen Kammer 1 u. 2
- 13 Stick-Mould Ausführung
- 12 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 3 u. 4
- 11 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 4 u. 5
- 10 Kammernummer Fette Engschrift 1,4 DIN 14.51, 0,15 erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 9 Zahlen und Schrift: fette Engschrift 1,4 DIN 14.51 0,15 erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 8 Lage des Kontaktpunktes auf der Leiterplatte
- 7 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 16 u. 17
- 6 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 5 u. 6
- 5 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 12 u. 13
- 4 Kodiersteg ; Lage siehe Tabelle
- 3 Steg vor Kammer Nr. 1
- 2 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 1 u. 2
- 1 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 2 u. 3

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor