



基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B.HOLE DIMENSION

注記
NOTE

- I ワエハーのそりは、長さ 25.4 に対して0.24 MAX.. CAMBER MUST BE 0.24 MAX. PER 25.4
- △ 全極数が偶数の場合のみ適用。 TO BE APPLIED ONLY WHEN ALL CKTS. ARE EVEN.

| | | | | |
|-------|-------|------------|----------|--------------------|
| 44.64 | 40.64 | 10-32-109I | 5281-09A | 9 |
| 39.56 | 35.56 | ▲ -108I | ▲ -08A | 8 |
| 34.48 | 30.48 | -107I | -07A | 7 |
| 29.4 | 25.4 | -106I | -06A | 6 |
| 24.32 | 20.32 | -105I | -05A | 5 |
| 19.24 | 15.24 | -104I | -04A | 4 |
| 14.16 | 10.16 | ▼ -103I | ▼ -03A | 3 |
| 9.08 | 5.08 | 10-32-102I | 5281-02A | 2 |
| B | A | EDP NO. | ENG. NO. | 極数 NO. OF CKTS. |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 角度 ANGLE | ±3° | | | | | 材料 MATERIAL | 図中参照 SEE DRAWING | MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 KK 5.08 WAFER ASS'Y WITH LOCK |
| 30 以上 OVER | ±0.3 | | | | | 仕上げ FINISH | — | |
| 10 以上 OVER 30 UNDER | ±0.25 | E | 変更 REVISD | LCR0668 | Y.S.M. | 適用電線範囲 WIRE RANGE | — | |
| 10 UNDER | ±0.2 | D | 再確認&変更 REDRAWN & REVISED | LM0394 | H.H. | 被覆外径 INS. RANGE | — | |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | | 記号 LTR | 変更内容 REVISION RECORD | DR. DATE | CHK. DATE | DRAWN BY 34/05/28 H.HASEGAWA | CHK'D BY 34/03/25 S.A.M.FUKUSHIMA | DWG. NO. SD-5281-NA |

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C(032)MXJ-32