



注記
 △ 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
 △ 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
 △ 金めっきは接触部のみとする
 4 製品規格：108-5349
 5 取付け運用規格：114-5148

NOTES
 △ CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
 △ CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE
 (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
 △ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

H	5	光沢銀めっき (BRIGHT TIN-PL.)	2- -5
	5	光沢銀めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1- -5
△	3	0.75µm最小金めっき (0.75µmMIN. Au-PL.)	1- -3
	2	0.38µm最小金めっき (0.38µmMIN. Au-PL.)	1- -2
△	5	光沢銀めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1- -5
	3	0.75µm最小金めっき (0.75µmMIN. Au-PL.)	1- -3
	2	0.38µm最小金めっき (0.38µmMIN. Au-PL.)	175217-2
備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)
B		REVISION (REV. NO)	型式 (P/N)
B	REVISED (J-1843-98)	K. I. Y. 1/98	AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
A3	REVISED (J-4197-96)	K. I. Y. 1/96	AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
A2	REVISED (J-2710-95)	NH Y. 1/95	AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
A1	REVISED (J-0263-94)	K. I. S. M. 2/94	AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
A	REVISED (J-1211)	H. O. S. M. 7/91	AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
O1	REVISED (J-0225)	H. O. S. M. 7/91	AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
O	RELEASED (J-12531)	TY H. O. 2/91	AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR. 2/97/90 T-YONEBAYASHI CHK. 14 FEB '91 H. OBATA	DATE 14 FEB '91 APP. S. MANABE

NUMBER 175217
 METRIC
 U: 605-11144, DWG: S-088-25173
 ALL DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST
 AMP-J

参 考 図 南