TEST DRAWING IF UNDIMENSIONED
DATEI FÜR PRÜFVORRICHTUNG
DATEI FÜR ANWENDUNGSWERKZEUG
© COPYRIGHT 19 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION, BELZ REICHERT GERMANY TEA

Einzel-Dichtungs-System
SINGLE WIRE SYSTEM



B-B



Normale Anwendung
USUAL APPLICATION

C-C





D-D

E-E

Überfeder/SPRING
Material: X12CrNi17 7
DIN 17224
Oberfläche: blank
SURFACE: UNCOATED

Kontaktkörper/BODY
Material: CuNiSi F57
Oberfläche: siehe Tabelle
SURFACE: SEE CHART
-

A-A





REVISIONS ÄNDERUNGEN				
REV.	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWG APVD
B		EC00 0934 02	99-Aug-02	SG RJ
B1		ECR-07-009741	25APR2007	SG RJ

ESC	REST
A1	-

PROJECT NR. -



1355662-3	B	1355671-3	B			Ag	0.2	A = 3.5 B = 5.3 C = 7.5 D = 16.4	E = 2.7 G = 2.9 D_{ISR} = 1.4	H = 3.6 K = 3.9 D_{ISO} = 2.9	1.0 1.5	1.9-2.4	-	-	-	AMP: 963142-1	schwarz BLACK
											0.75	1.7-1.9	AMP: 967067-1	grün GREEN	-	AMP: 963142-1	schwarz BLACK
1355662-1	B	1355671-1	B			Sn	0.2				1.0 1.5	1.9-2.4	-	-	-	AMP: 963142-1	schwarz BLACK
											0.75	1.7-1.9	AMP: 967067-1	grün GREEN	-	AMP: 963142-1	schwarz BLACK
1355663-3	B	1355670-3	B			Ag	0.2	A = 2.5 B = 4.3 C = 6.5 D = 16.4	E = 1.9 G = 1.9 D_{ISR} = 0.8	H = 3.1 K = 4 D_{ISO} = 2.6	0.5	1.4-1.6	AMP: 967067-1	grün GREEN	-	AMP: 963142-1	schwarz BLACK
											0.35	1.1-1.3	AMP: 967067-2	gelb YELLOW	-	AMP: 963142-2	grau GREY
1355663-1	B	1355670-1	B			Sn	0.2				0.5	1.4-1.6	AMP: 967067-1	grün GREEN	-	AMP: 963142-1	schwarz BLACK
											0.35	1.1-1.3	AMP: 967067-2	gelb YELLOW	-	AMP: 963142-2	grau GREY
929398-3	B	929399-3	B			Ag	0.2	A = 3.5 B = 5.1 C = 7.7 D = 16.4	E = 2.7 G = 2.9 D = 1.4	H = 3.7 K = 3.9 D = 2.1							
929398-1	B	929399-1	B			Sn											
929396-3	B	929397-3	B			Ag	0.2	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 15.8	E = 1.9 G = 1.9 D = 0.8	H = 2.7 K = 2.7 D = 1.4							
929396-1	B	929397-1	B			Sn											

AMP BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	Einzelausführung LOOSE PIECE AMP-Bestell-Nr. AMP-ORDER-NO.	REV.	VERSION	DGB WIRE-SIZE-RANGE [mm2]	Oberfläche SURFACE	ART. KIND / GEWICHT WEIGHT	GRAMM	LÄnge LENGTH	Drahtcrimp WIRE CRIMP	Iso.-crimp INSU.CRIMP	DGB [mm2]	Isolations-ø INSUL.-DIA. [mm]	für Kammer-ø3.6mm FOR CAVITY-DIA 3.6mm	für Kammer-ø4mm FOR CAVITY-DIA 4mm
									Abmessungen/DIMENSIONS [mm]				Zugehörige Einzeldichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL		

Bemerkungen
NOTES

1 Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

2 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 1
FOR FLR-CONDUCTER ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY



5:1

DWG	26-OKT-98
CH GARCIA	26-OKT-98
DR Jetter	
APVD	

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEC 108-18038
APPLICATION SPEC
ANWEND.VORSCHR.
WEIGHT/GEWICHT -
MATERIAL -

AMP Deutschland GmbH
D - 63225 Langen

TITLE
Produktgruppenzchng./PRODUCT GROUP DWG.
MQS1.2 Buchsenkontakt
MQS1.2 SOCKET CONTACT, CRIMP SNAP-IN

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
A	00779	C-929419

CUSTOMER DRAWING ZEICHNUNGSART -
SCALE MASSSTAB 10:1 SHEET BLATT 1 OF VON 1 REV

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor