



| NO. | MASSE / DIMENSION |
|-----|-------------------|
| A | 53.4 |
| B | 22.2 |
| C | 4 |
| D | 33.8 |
| E | 47.8 |
| F | 44.5 |
| G | 57 |
| H | 4.3 |

| NO. | BESCHREIBUNG / DESCRIPTION |
|-----|---|
| 2 | ISOLIERKÖRPER BUCHSE / INSULATOR SOCKET |
| 6 | KONTAKTBUCHSE / CONTACT SOCKET |
| 8 | DOSENGEHÄUSE / SHELL |

Note: Due to an automatic nomenclature system, numbers generated may not be sequential.
 Notiz: Durch ein automatisches Benennungssystem können Nummerierungen entstehen, die nicht fortlaufend sind.

| | |
|-------------------------|--|
| Material Specification: | |
| Shell Material: | Aluminium alloy |
| Shell Plating: | Olive drab chromate over cadmium plating |
| Insulator Material: | CR-Elastomere |
| Contact Material: | Copper alloy |
| Contact Plating: | Hard silver |

all dimensions are in mm
 Dimensions without tolerance indications are general tolerances in acc. with DIN7168m
 drawing for CUSTOMER



description CA3102E32-8S-B-F80
 Box mounting receptacle

AWG Crimp / Socket / Layout: 32-8

© All rights reserved. Reproduction or issue to third in any form without prior written authorization of ITT Cannon. page 1/1 revision 382.12, Apr 11