

# PLC-BSC- 24UC/21-21

Artikelnummer: 2967028



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967028>

14 mm PLC-Grundklemmen in Schraubanschlusstechnik, Eingangsspannung 24 V AC/DC(ohne Relais- oder Optokopplerbestückung)



| Kaufmännische Daten |   |
|---------------------|---|
| GTIN (EAN)          | <br>4 017918 156466 |
| Verkaufsgruppe      | G210  |
| VPE                 | 10 stk.   |
| Zolltarif           | 85364190  |

**Produkthinweise**

WEEE/RoHS konform seit:  
09.02.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

| Technische Daten           |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Eingangsdaten</b>       |            |
| Eingangsnennspannung $U_N$ | 24 V AC/DC |
| Statusanzeige              | LED        |

### Ausgangsdaten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR-24DC/21-21AU, REL-MR-24DC/21-21 |
|---------------------|--|

### Anschlussdaten

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min     | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt starr max     | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel min  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 26                   |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 14                   |
| Anschlussart                    | Schraubanschluss     |
| Abisolierlänge                  | 8 mm                 |
| Schraubengewinde                | M3                   |

### Allgemeine Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Breite                                   | 14 mm                  |
| Höhe                                     | 80 mm                  |
| Tiefe                                    | 94 mm                  |
| Farbe                                    | grün                   |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -40 °C ... 60 °C       |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C       |
| Betriebsart                              | 100 % ED               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94           | V0                     |
| Einbaulage                               | beliebig               |
| Montagehinweis                           | anreihbar ohne Abstand |

### Approbationen



Approbationen

CUL, CUL Listed, GL, GOST, UL, UL Listed

### Ergänzende Produkte

| Artikel          | Bezeichnung          | Beschreibung   |
|------------------|----------------------|--|
| <b>Allgemein</b> |                      |  |
| 2961192          | REL-MR- 24DC/21-21   | Steckbare Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC |
| 2961215          | REL-MR- 24DC/21-21AU | Steckbare Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC |

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten