



96 Einpreß-Kontakte
96 press-in-contacts

☒ = Einpreß-Kontakt
= press-in-contact

☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

1) Für Einpreßverbindung nach IEC 60352-5
1) for press-in connection acc. to IEC 60352-5

09 03 296 5850	-	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 296 4850	-	min.1,6µm (64µin) Au über/over min.2,5µm (100µin) Ni
09 03 296 7850	3	Au über/over Ni
09 03 296 6850	2	Au über/over Ni
09 03 296 2850	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character. IEC 60603-2		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2			
34158	19.01.07	LehT		har-bus C Federleiste Einpreß 4,5 , 96 pol. har-bus C female connector press-in 4,5 , 96 pol.			
30816	21.02.02	Rie.	Detail.			21.05.97	Hm
26080	01.09.99	Rie.	Insp.			21.05.97	Ko
25071	22.10.98	Hm	Stand.				
22856	28.11.97	Hm	HARTING Electronics GmbH & Co. KG		TB 09 03 296 x850		
21455			D-32339 ESPELKAMP				
Mod.	Dat.	Name			Blatt/page Sub.		