







X
Kontaktanordnung
Contact arrangement



64 Einlöt-Kontakte
64 solder-contacts


- ⊠ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(Board drillings)



Y
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:



-	-	-
09 02 264 6825	2	Au über/over Ni
09 02 264 2825	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2	
			Detail.	12.10.99	Rie.	1:1 2:1	har-bus B Federleiste Einlöt 4,5, 64 pol. har-bus B female connector solder 4,5, 64 pol.
34306	02.07.07	LehT	Insp.	12.10.99	Pa.		
30231	08.02.02	Rie.	Stand.				
26962	24.01.00	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG			TB 09 02 264 x825	Blatt/page
26091			D-32339 ESPELKAMP				
Mod.	Dat.	Name				Sub.	