FILE NO.	A-CD-203-02

NOTES:

① MAT'L: COPPER (STOCK TKN. $\frac{.028^{+.001}_{-.000}}{.71}$)

PLATING: ELECTRO-TIN (.0003 MIN.)

② INSULATION: MOLDED PVC (RED)

STUD SIZES: (±.005)

02 = .094
04 = .119
06 = .146
08 = .173
10 = .198
14 = .265
56 = .328
38 = .390

"UL" LISTING #E32244
"CSA" LISTING #18689

ALL DIMENSIONS = $\frac{\text{INCHES}}{\text{MM}}$



MWID = MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER

WIRE SIZE 22-18 AWG
25-1.5 MM²

PART NUMBER	"W" ±.010	"C" MIN.	"L" MAX.				AVAILABLE STUD SIZES	
A-235—	.316 / 8.02	.303 / 7.70	.974 / 24.74				06X, 08X, 10X	

DIMENSIONAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			REFERENCE	SCALE: NTS	DATE	TITLE: SPADE TONGUE TERMINAL INSULKRIMP 200-SERIES	ETC molex INCORPORATED
FRAC.	DEC.	ANG.		DRWN. BY: JJ	10-24-84		
±	±	±		CHKD. BY: GZ	11-9-84		DWG. NO. A CUSTOMER DWG.
				APPRD. BY:			

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor