


CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S

Artikelnummer: 2302201

Abbildung zeigt eine 15-polige Variante

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302201>Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB
Buchsen- und Stiflleiste, Kabellänge: 1 m**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	 4 017918 894740
Verkaufsgruppe	I682
VPE	1 stk.
Zolltarif	85444290
Katalogseitenangabe	Seite 270 (IF-2009)

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
22.05.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	37
Polzahl Steuerungsseite	37
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Moduleseite	37
Anzahl der Stecker Moduleseite	1
Kabellänge fix	1 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm ²
AWG	24
Außendurchmesser	12,5 mm
Schirmung	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten