

MZDB 1,5-F

Artikelnummer: 3003839

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3003839>

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss,
Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG 26 - 14,
Breite: 16,2 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau

**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	 4 017918 106966
Verkaufsgruppe	A611
VPE	50 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 169 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten**Allgemein**

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	4

Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	16,2 mm
Länge	32 mm
Höhe	22 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	24 A (bei 2,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	17,5 A (Der maximale Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.)
Nennspannung U _N	800 V
Polzahl	1

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1 mm ²
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Lehrdorn	A 1

Approbationen



Approbationen CUL, GOST, PRS, UL

Approbationen Ex: KEMA-EX

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
3131138	ESB 2-FK	Einlegebrücke, Polzahl: 2
3029703	ESB 2-MZDB	Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau
Markierung		
0803647	ZBFM 5:SO/CMS	Sonderbeschriftung Zackbandmatte, flach, 120-teilig, trennbar, beschriftet nach Kundenangaben
Montage		
3024180	D-MZB 1,5-F	Abschlussdeckel, Breite: 4 mm, Farbe: grau
3024449	D-MZB 1,5-F BU	Abschlussdeckel, Breite: 4 mm, Farbe: blau
Werkzeug		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
3024287	ZFK-BW 2-5	Betätigungswerkzeug, zum Lösen der Zugfeder, 2-polig

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten