WAGO-Kommunikationskabel

Das WAGO-Kommunikationskabel bietet eine einfache Möglichkeit der Kommunikation mit den WAGO Softwaretools (WAGO-I/O-CHECK 2, WAGO-I/O-PRO,....)

Achtung: Die Kommunikationsleitung darf nicht unter Spannung getrennnt bzw. verbunden werden.

Das WAGO USB Service Cable ermöglicht die Verbindung zwischen einem PC (Notebook) und der Service-Schnittstelle der Messumformer Serie 857 (JUMPFLEX) sowie der Konfigurationsschnittstelle der WAGO-I/O Feldbus-Koppler/-Controller.

Achtung!
Die Nutzung des WAGO USB Service Cable 759-923
ist in Verbindung mit einigen programmierbaren Feldbus-Controllern
erst ab einer bestimmten Firmwareversion möglich:
750-841 ab Firmwareversion 12
750-872/0020-0000 ab Firmwareversion 2

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE
Kommunikationskabel	**750-920**	1

Technische Daten

Anschlüsse	4-poliger Serviceanschluss
Betriebstemperatur	0 °C ... +55 °C
Schutzart	IP 20
Länge	2,5 m
Abmessungen des Steckers (B x H x T)	15 x 50 x 19 mm

Beschreibung	Bestell-Nr.	VPE
WAGO USB Service Cable	**750-923**	1

Technische Daten

USB Spezifikation	2.0 kompatibel/ full-speed-device
Betriebssystem	Windows 98/2000/XP/VISTA
Betriebstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Schnittstelle USB	Typ A/m
Länge	2,5 m
Abmessungen des Steckers (B x H x T)	15 x 50 x 19 mm
Prüfspannung	2,5 kV, 50 Hz, 1min.
Konformitätskennzeichnung	CE
Störfestigkeit	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-6
Störaussendung	EN 55022

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 • D-32385 Minden Tel.: +49(0)571/887-0 E-Mail: info@wago.com
Hansastr. 27 • D-32423 Minden Fax: +49(0)571/887-169 www.wago.com
Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor