

Mit Reflektor/With reflector

OSRAM Bestellbezeichnung / OSRAM order code	ANSI code	LIF code	Spannung / voltage	Leistung / power	Socket / base	Reflektor / reflector	Beschichtung / coating	Mittlere Lebensdauer / average life	Philips	GE product code	Ushio
84255			8V	20W	G24	MR11, 35 mm	weiß/white	50h			
84805			8V	50W	G24	MR11, 35 mm	weiß/white	25h			
84607	EFM	AI/229	8V	50W	G26,35	MR16, 51 mm	aluminium	50h	6847 FO	21276	JCR9V-50W
93609	ENL		12V	50W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	3000h			ENL12V-50W
84613			12V	75W	G5,3-4,8	MR11, 35 mm	blau/blue	25h	14513 hnw		
84615 HLX	EFN	AI/230	12V	75W	G26,35	MR16, 51 mm	weiß/white	50h	6851	21277	JCR12V-75W
84617			12V	75W	G5,3-4,8	MR11, 35 mm	weiß/white	25h	13865		
84617 S			12V	75W	G5,3-4,8	MR11, 35 mm	weiß/white	25h	13865		
84624		AI/51	12V	100W	G26,35	MR16, 51 mm	weiß/white	50h	12007		
84627 HLX	FFP	AI/231	12V	100W	G26,35	MR16, 51 mm	weiß/white	50h	6834	21278	
84629	FFP-6		12V	100W	G26,35	MR16, 51 mm	weiß/white	600h			
84637			12V	100W	G26,35	MR16, 51 mm	weiß/white	1500h			
84608	EPZ		13,8V	50W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	1000h	13189	43948	EPZ13,8V-50W
84618	DD		13,8V	85W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	1000h	13184	43950	JCR13,8V-85W
84619	EPX		14,5V	90W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	500h	13188	43914	JCR14,5V-90W
84620	EPF-S		15V	150W	G26,35	MR16, 51 mm	weiß/white	500h			
84625 HLX	EPF	AI/232	15V	150W	G26,35	MR16, 51 mm	weiß/white	50h	6423	21279	
84625 HLX <sup>2</sup>			15V	150W	G26,35	MR16, 51 mm	gold	50h			
93621	DNF		21V	150W	GX7,6	MR16, 56 mm	weiß/white	25h	14529	39742	
93627	EJV		21V	150W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	40h	5995/EJV	32831	JCR21V-150W
93638	ESF		21V	150W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	200h	19206	35200	JCR21V-150W
84653 HLX	ELC	AI/259	24V	250W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	50h	13163	37462	JCR24V-250W
93665	ELC-S		24V	250W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	200h	19169/3W	15377 ELC/500	
84659	ELC-10		24V	250W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	1000h			JCR24V-250W 10H
93505	EVW		82V	150W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	50h	13830	11110	JCR82V-150W 10H
93510	EYF		82V	250W	GX6,3	MR13, 42 mm	weiß/white	200h	13632	15097	
93515	EKR		82V	300W	GX6,3	MR13, 42 mm	weiß/white	35h	14502	15092	
93520	FHS		82V	300W	GX6,3	MR13, 42 mm	weiß/white	70h	13634	49114	
93525	ENX		82V	360W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	75h	13824	41705	JCR82V-360W
93566	ENH		120V	250W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	175h	13095	38446	JCR120V-250W
93518	ELH		120V	300W	GX6,3	MR16, 51 mm	weiß/white	35h	13096	38476	JCR120V-300W



**Halogen lamps**  
Halogenlampen, Nieder- und Mittelvolt für Effektlicht, technische und medizinische Anwendungen

Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT **OSRAM**

Nur für den internen Gebrauch! For internal use only!

Ohne Reflektor/Without reflector

OSRAM Bestellbezeichnung / OSRAM order code	ANSI code	LF code	Spannung / voltage	Leistung / power	Socket / base	Mittlere Lebensdauer / average life	Philips	GE product code	Ushio
64222*			6V	10 W	P222	300h			
64223		M/43	6V	10 W	G4	300h	5972		
64225	FHD/ESA	M/22	6V	10 W	G4	100h	7387	34720	JCEV-10W
64250 HLX	ESB	M/30	6V	20 W	G4	100h	7388	34718	JCEV-20W
64251 HLX*			6V	20 W	P222	300h			
64265 HLX			6V	30 W	G4	100h	5781		
6427*		M/137	6V	35 W	G4	50h			
64258			12V	20 W	G4	2000h	14546	34715	
64258A			12V	20 W	G4	2000h	14546		
64260*	M/185		12V	30 W	P222	50h			
64261*	M/130		12V	30 W	G8,35	50h			
64602	M/134		12V	50 W	G8,35	1100h		12713	
64609 HLX			12V	50 W	P222	50h			
64610 HLX			12V	50 W	G8,35	50h			
64611 HLX*	BRL	A1/220	12V	50 W	G8,35	160h	7027	18234	JC12V-50W
62138 HLX*			12V	100 W	G8,35	50h			
64671 HLX*			12V	100 W	P222	2000h			
64623 HLX	EVA	M/28	12V	100 W	G16,35	2000h	7734	12716	JC12V-100WB
64625 HLX	FCS	A1/215	12V	100 W	G16,35	50h	7053	14676	JC12V-100W
64626 HLX	EHE	A1/45	12V	100 W	P222	50h	8839C		
64633 FOT	FOT	A1/261	12V	100 W	G19,5	50h	5973	35321	JC12V-100WC1
64633 HLX	BRJ	A1/234	15V	150 W	G8,35	50h	6550	18235	JC15V-150W
64631 300*			22,8V	40 W	G8,35	800h			
64650			22,8V	50 W	G8,35	1300h	12429		
64668 300*			22,8V	80 W	G8,35	750h			
64592 300*			22,8V	150 W	G8,35	600h			
64638 HLX*			24V	100 W	G8,35	300h			
64647			24V	150 W	G8,35	300h			
64640 HLX	FCS	A1/216	24V	150 W	G8,35	50h	7158 XHP	13598	JC24V-150W
64641 HLX			24V	150 W	G8,35	2000h			
64642 HLX	FDV	M/184	24V	150 W	G8,35	300h			
64643	FDS	A1/262	24V	150 W	G19,5	100h	5974	37695	JC24V-150WC1
64654 HLX*			24V	250 W	G19,5	24V			
64655 HLX	EHJ	A1/223	24V	250 W	G8,35	50h	7748 XHP	14874	JC24V-250W
64657 HLX	ENC	M/33	24V	250 W	G8,35	300h	6958	34768	
64658 HLX	FNT		24V	275 W	G8,35	75h	13700	18241	
64663 HLX	EVD	A1/239	36V	400 W	G8,35	50h	7787 XHP		JC36V-400WS
64664 HLX		A1/270	36V	400 W	G8,35	150h	7787		JC36V-400WS5

Sie finden uns im Internet unter/Please see our website:  
<http://www.osram.de> oder/for <http://www.osram.com>

\* Lebensdauer, Temperatur im Bauelement ca. 1300°C  
 \* Lebensdauer, Temperatur in der Raumluft approx. 1300°C  
 \* Lebensdauer nur bei bestimmter Spannungsquelle

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an/  
 For further information please contact:

**OSRAM GmbH**  
**Display/Optic Division,**  
**BU Entertainment**

Nonnendammallee 44  
 13825 Berlin  
 Germany

Tel.: + 49 (0)30 33 86 21 14  
 Fax: + 49 (0)30 33 86 23 59

e-mail: [entertainment-light@info.osram.com](mailto:entertainment-light@info.osram.com)

Nur für den internen Gebrauch!/For internal use only!