

Ausführung und techn. Daten	Farbschlüssel: sw/si = schwarz/silber	Steckdosen- zahl	Länge in mm L	Bestell-Nr. und Farbe	EDV-Code
<b>Standard</b>		3 6 9 12	262 394 526 658	D6000/3 sw/si D6000/6 sw/si D6000/9 sw/si D6000/12 sw/si	D6000.00003.02.020 D6000.00006.02.020 D6000.00009.02.020 D6000.00012.02.020
<b>Standard, mit 2pol. Schalter, beleuchtet</b>		3 6 9 12	306 438 570 702	D6000S/3 sw/si D6000S/6 sw/si D6000S/9 sw/si D6000S/12 sw/si	D6000.00S03.02.020 D6000.00S06.02.020 D6000.00S09.02.020 D6000.00S12.02.020
<b>Standard, mit 2poliger elektronischer Schaltautomatik Master/Slave, mit einstellbarer Schaltschwelle</b>		1+6	614	D6000ES/7 sw/si	D6000.0ES07.02.020
<b>Nennstrom: 16 A, Anschlußwert 3600 W Hochbelastbar, Stoßstrom bis I<sub>s</sub> 15 kA u. EMV-Filter</b>				<b>Überspannungs-Schutz</b>	
<b>mit 2pol. Schalter, beleuchtet</b>		6	504	D6011/6 sw/si	D6011.00006.02.020
<b>mit 2poliger elektronischer Schaltautomatik Master/Slave, mit einstellbarer Schaltschwelle</b>		6	570	D6011S/6 sw/si	D6011.00S06.02.020
<b>mit 2poliger elektronischer Schaltautomatik Master/Slave, mit einstellbarer Schaltschwelle</b>		1+3 1+6	614 746	D6011ES/4 sw/si D6011ES/7 sw/si	D6011.0ES04.02.020 D6011.0ES07.02.020
<b>Nennstrom: 10 A, Anschlußwert 2300 W mit Kaltgerätesteckdosen nach IEC 320 Hochbelastbar, Stoßstrom bis I<sub>s</sub> 15 kA u. EMV-Filter</b>					
<b>mit Leitungsschutzschalter (LS) 16A, Auslösecharakteristik B</b>					
<b>Personenschutz-Steckdosenleisten mit Fehlerstromschutzschalter (FI) I<sub>Δn</sub> 30 mA Einbauteile sind VDE-geprüft und tragen das VDE-Zeichen</b>					
<b>Die Fehlerstromschutzschalter haben keine aktiven elektronischen Bauelemente, die bei einem Ausfall der Netzspannung ohne Versorgung sind. Bei Wiederkehr der Netzspannung besteht der gleiche Schaltzustand wie vor der Unterbrechung (kein erzwungenes AUS, wie bei DI-Schaltern!).</b>					

Weitere Konfigurationen hinsichtlich der Steckdosenzahlen nach DIN 49440 / 16A oder Kaltgerätesteckdosen IEC 320 / 10A sind auf Anfrage lieferbar!



Sonderausführungen auf Anfrage, z. B. Leitungslänge, Anzahl der Steckdosen etc.  
**Verpackung:** Einzeln im Klarsichtbeutel mit Satteltetikett, 12 Stück im Versandkarton.