

Stromverteiler / Power distributors



Super-Solid Steckdosenblock SL 544 D FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Anschlussleitung mit FI-Steckerteil.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung, gemäß VDE.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid Extension Socket SL 544 D FI IP 44

For use on site or outdoors. Protected against splashing water, IP 44.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Connecting cable with an RCD plug.
- With illuminated 2-pin switch.
- Splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination, as per VDE.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Länge ca. Length appr. | Steckdosen Sockets |
|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 15987 0 816 | 101252 | 1 | 5 m | H07RN-F 3G1,5 | Baustelle / Building site | Schwarz / Black | 52 cm | 5 |



Super-Solid Steckdosenblock SL 544 D IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid Extension Socket SL 544 D IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44, acc. to VDE.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pin switch.
- Widely spaced and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



| Artikel-Nr. Article No. | Barcode 4007123... | VPE UP | Kabellänge Cable length | Kabelbezeichnung Cable | Kabelqualität Cable quality | Kabelfarbe Cable colour | Länge ca. Length appr. | Steckdosen Sockets |
|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 15986 0 205 | 100156 | 1 | 2 m | H07RN-F 3G1,5 | Baustelle / Building site | Schwarz / Black | 52 cm | 5 |

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte