

## LOGIC W600

19" modular cabinets, 600 mm wide. For networks, telecommunications and industrial electronics installations. Designed in accordance with the following standards: IEC 60 297-2, DIN 41494 parti 1 and 7, ANSI/EIA-310-D and UNE 20 539-2.

The basic unit includes:

- Aluminium section external structure.
- 4 19" internal sections adjustable for depth. Manufactured in steel, 1.5-2 mm thick..
- 4 19" network bracket sections.
- Safety glass front door with Handy-lock and "Springswivel" hinge system. (Pg. 38)
- Removable side panels with 1/4-turn lock.
- Metallic rear door with lock. "Springswivel" hinge system.
- Rear panel with cable output.
- 1/4-turn locking ventilated top panel.
- 8 corner pieces in injection-moulded ABS.
- Adjustable levelling feet.
- Compatible with all LOGIC accessories.
- Distributed load capacity: 500 Kg (static) / 300 Kg (dynamic).

**Finishes:** Grey Graphite epoxy paint, corner pieces similar to RAL 5007.

**Delivery:** "Flat-pack".

**Standards and finishes:** Pg. 98

**Accessories:** Pg. 36

In order to join LOGIC modules, combine LOGIC modular units with and without side panels, using the modular joint kit (Code 32215710). (Pg. 40)

## LOGIC L600

Armadi modulari 19", larghezza 600 mm. Per impianti di rete, telecomunicazioni ed elettronica industriale. Progettato secondo le norme IEC 60 297-2, DIN 41494 parti 1 -7, ANSI / EIA-310-D e UNE 20 539-2.

L'unità di base include:

- Struttura esterna in profilo di alluminio.
- 4 profili da 19" interni spostabili in profondità. Fabbricati in acciaio, spessore 1,5/2 mm.
- Porta frontale in cristallo di sicurezza con serratura Handy-lock e sistema a cerniera "Springswivel". (Pag. 38)
- Laterali smontabili con fissaggio da 1/4 di giro.
- Porta posteriore metallica con serratura. Sistema a cerniera "Springswivel".
- Pannello posteriore di uscita cavi.
- Copertura ventilata con fissaggio da 1/4 di giro.
- 8 angolari in ABS iniettato.
- Piedi di livellamento.
- Compatibilità con tutti gli accessori LOGIC.
- Capacità di carico ripartita: 500 Kg (statica) / 300 Kg (dinamica).

**Finiture:** Vernice epoxy Grigio Grafite, angolari simili a RAL 5007.

**Consegna:** "Flat-pack".

**Normativa e finiture:** Pg. 98

**Accessori:** Pg. 36

Per realizzare moduli di LOGIC, si devono combinare LOGIC con e senza laterali, realizzando il collegamento con il kit unione moduli (Codice 32215710). (Pag. 40)

Code/Codice	"19"	U/HE	a	b	c	Side panels/Laterali
32210312	*	12	600	600	644	*
32210412	*	12	600	600	644	*
32210812	*	12	600	900	644	*
32210318	*	18	600	600	911	*
32210418	*	18	600	600	911	*
32210818	*	18	600	900	911	*
32210324	*	24	600	600	1178	*
32210424	*	24	600	600	1178	*
32210330	*	30	600	600	1445	*
32210430	*	30	600	600	1445	*
32210830	*	30	600	900	1445	*
32210336	*	36	600	600	1711	*
32210436	*	36	600	600	1711	*
32210836	*	36	600	900	1711	*
32210936	*	36	600	900	1711	*
32210342	*	42	600	600	1978	*
32210442	*	42	600	600	1978	*
32210842	*	42	600	900	1978	*
32210942	*	42	600	900	1978	*
32210420	*	42	600	1000	1978	*
32210347	*	47	600	600	2200	*
32210447	*	47	600	600	2200	*
32210847	*	47	600	900	2200	*
32210947	*	47	600	900	2200	*
32210470	*	47	600	1000	2200	*



