


Lötübungsplatine für SMD Standard fine pitch und diskrete Bauelemente



RE712001-LF



- Epoxyd FR4 1,50 mm stark, einseitig 35 µm CU
- heißverzinkt (HAL-leadfree), Lötstopmmaske und Bestückungsdruck
- Lötübungsplatine für SMD Standard-, fine pitch und diskrete Bauelemente
- auch sehr gut geeignet zur Maschinenbestückung (pick and place)
- Größe 100 x 140 mm
- 85 verschiedene SMD Komponenten

PLCC:	52, 68, 20				
QFP:	44, 84, 132, 184 sq.				
SOT 23:	3 x	Tantal	Chip	Kond.	A: 1
SOT 89:	2 x	"	"	"	B: 1
SOT 143:	1 x	"	"	"	C: 1
SOT 233:	1 x	"	"	"	D: 1
SO 14:	1 x				
SOM 16:	1 x	0402	Chip	Kond.	: 10
SOL 20:	1 x	0603	"	"	: 10
Poti:	1 x	1206	"	"	: 10
DPAK:	1 x	0805	"	"	: 10
Al. Kond. 6,3 mm:	1 x	1210			: 7
Al. Kond. 4,0 mm:	1 x	2220			: 1
		1812			: 2
Melf 2308:	2 x				
Mini Melf 1206:	6 x	TSOP32			: 1
		5020 Schwingquarz			1