

112

116

ANSMANN

charging ready error

Hohlsteckerbuchse/ hollow plug socket $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \text{mm}$

Polarität/polarity

silber/silver

blau/blue

4x Duo LED rot-grün/
4x Duo LED red-green

M/Scale 1:2

H03WH2-F 2x0,75mm²
schwarz 1,8m long/
black 1.8m long

Euro Stecker/plug

Technische Daten Steckernetzgerät/
technical data plug-in power supply

Eingangsspannung/ input voltage : 100-240VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz

Nenn-Ausgangsspannung/ nominal output voltage : 15VDC $\pm 10\%$

Ausgangsstrom/ output current : 2400mA

Anzeige/ indicator : Power LED rot/red

Betriebstemperatur/ operating temperature : -10°C.....+25°C

Lagertemperatur/ storage temperature : -25°C.....+70°C

Gewicht/ weight : 200g

Gehäuse/ case : Steckergehäuse schwarz 110x59x36mm (LxBxH)/ plug-in case black 110x59x36mm (LxWxH)

Gehäusematerial/ housing material : UL94V-0

Approbation/ approvals : CE ; GS ; cTULus ; SA

Rundkabel schwarz 1,8m $\pm 10\text{cm}$ long/
roundcable black 1.8m $\pm 10\text{cm}$ long

Ferritkern/ ferrite core

Technische Daten Tischladegerät/ technical data desk-top charger

Eingangsspannung/ input voltage : 15V $\pm 10\%$ min.36W

Ladeströme/ charging currents : 4400mA $\pm 20\%$ für/for HIGHSPED AA Akkus/batteries
1100mA $\pm 20\%$ für/for HIGHSPED AAA Akkus/batteries
2200mA $\pm 20\%$ für/for FAST AA Akkus/batteries
550mA $\pm 20\%$ für/for FAST AAA Akkus/batteries

Abschaltung/ cut off : -dU / dt/dT / timer

Erhalteladung/ trickle charge : 72mA $\pm 20\%$ - HIGHSPED AA Akkus/batteries
36mA $\pm 20\%$ - HIGHSPED AAA Akkus/batteries
36mA $\pm 20\%$ - FAST AA Akkus/batteries
18mA $\pm 10\%$ - FAST AAA Akkus/batteries

Timer : HIGHSPED: AA 65min / AAA 110min $\pm 20\%$
FAST: AA 130min / AAA 220min $\pm 20\%$

Leitplatten Material/ pcb material : FR4

Gehäuse/ case : Tischgehäuse blau-silber 112x116x52mm/
desk-top case blue-silver 112x116x52mm

Approbation/ approval : CE

Anzeigen/ indicators : Ladeanzeige/ charging indicator : LED rot leuchtet/ LED red permanent on
für Erhalteladung/ für trickle charging : LED rot aus, LED grün leuchtet/
LED red off, LED green permanent on
Batterie defekt/ faulty battery : LED rot blinkt/ LED red flashes

Gewicht/ weight : 750g inkl. Zubehör und Verpackung/
750g incl. accessories and package

Verpackung/ packaging : Einzelverpackung, blisterverpackt ca.172x74x252mm (LxBxH)
inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung VE: 4 Stück/
individual packaging, blisterpacked approx.172x74x252mm (LxWxH)
incl. multilingual operating instructions PU: 4 pieces

DIGISPEED4 ULTRA+

Schalter blau/switch blue

inkl. 4x NiMH 2850mAh Mignon AA DIGITAL Akkus/rechargeable batteries

Hohlstecker/ hollow-plug $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \times 10 \text{mm}$

Verwendungsbereich/ Application range für Anfrage/for inquiry AN17804N	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr	
	2008	Datum/Date Name	Zeichnungsname/Drawing name	
	erstellt/created	28.01.	Tischladegerät/desktop charger DIGI SPEED 4 Ultra+/2850 EURO	
VO ferrite core position changed	14.07.08	KA	Zeichnungsnummer/Drawing number	
VO MW logo on Smps removed	18.06.08	KA	Artikelnummer/Part number	
VO bottom print changed	16.04.08	KA	5707153	
VO ---	28.01.08	SP	Blatt/Sheet 1	
Version	Anderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin	Proj. 04/7/35/06
			Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replaced through