

# Schutzkt.-Tischsteckdosen


wiederanschliessbar!

Farbschlüssel:  
ws = weiß  
sw = schwarz

Maße in mm:  
Länge = L  
Breite = B  
Höhe = H

nach DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04

doppelter  
Schutzleiter



L = 160 B = 56 H = 41



L = 202 B = 56 H = 41



L = 202 B = 56 H = 41



L = 244 B = 56 H = 41



L = 244 B = 56 H = 41



L = 286 B = 56 H = 41



L = 286 B = 56 H = 41



L = 328 B = 56 H = 41

Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. Länge m Farbe	EDV-Code
<b>Dreifach</b>	<b>3400</b> ws <b>3400</b> sw	03400.0000.01.000 03400.0000.02.000
<b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5	Zuleitung u. ange- spritzter Winkel- stecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft.	<b>3410/1,4</b> ws <b>3410/1,4</b> sw
H05VV-F 3G1,5	<b>3415/3,0</b> ws <b>3415/3,0</b> sw	03410.0000.01.014 03410.0000.02.014 03415.0000.01.030 03415.0000.02.030
H05VV-F 3G1,5	<b>3415/5,0</b> ws <b>3415/5,0</b> sw	03415.0000.01.050 03415.0000.02.050
<b>Dreifach mit 2pol. Schalter beleuchtet</b>	<b>3400S</b> ws <b>3400S</b> sw	03400.0S00.01.000 03400.0S00.02.000
<b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5	Zuleitung u. ange- spritzter Winkel- stecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft.	<b>3410S/1,4</b> ws <b>3410S/1,4</b> sw
H05VV-F 3G1,5	<b>3415S/3,0</b> ws <b>3415S/3,0</b> sw	03410.0S00.01.014 03410.0S00.02.014 03415.0S00.01.030 03415.0S00.02.030
H05VV-F 3G1,5	<b>3415S/5,0</b> ws <b>3415S/5,0</b> sw	03415.0S00.01.050 03415.0S00.02.050
<b>Vierfach</b>	<b>4400</b> ws <b>4400</b> sw	04400.0000.01.000 04400.0000.02.000
<b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5	Zuleitung u. ange- spritzter Winkel- stecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft.	<b>4410/1,4</b> ws <b>4410/1,4</b> sw
H05VV-F 3G1,5	<b>4415/3,0</b> ws <b>4415/3,0</b> sw	04410.0000.01.014 04410.0000.02.014 04415.0000.01.030 04415.0000.02.030
H05VV-F 3G1,5	<b>4415/5,0</b> ws <b>4415/5,0</b> sw	04415.0000.01.050 04415.0000.02.050
<b>Vierfach mit 2pol. Schalter beleuchtet</b>	<b>4400S</b> ws <b>4400S</b> sw	04400.0S00.01.000 04400.0S00.02.000
<b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5	Zuleitung u. ange- spritzter Winkel- stecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft.	<b>4410S/1,4</b> ws <b>4410S/1,4</b> sw
H05VV-F 3G1,5	<b>4415S/3,0</b> ws <b>4415S/3,0</b> sw	04410.0S00.01.014 04410.0S00.02.014 04415.0S00.01.030 04415.0S00.02.030
H05VV-F 3G1,5	<b>4415S/5,0</b> ws <b>4415S/5,0</b> sw	04415.0S00.01.050 04415.0S00.02.050
<b>Fünffach</b>	<b>5400</b> ws <b>5400</b> sw	05400.0000.01.000 05400.0000.02.000
<b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5	Zuleitung u. ange- spritzter Winkel- stecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft.	<b>5410/1,4</b> ws <b>5410/1,4</b> sw
H05VV-F 3G1,5	<b>5415/3,0</b> ws <b>5415/3,0</b> sw	05410.0000.01.014 05410.0000.02.014 05415.0000.01.030 05415.0000.02.030
H05VV-F 3G1,5	<b>5415/5,0</b> ws <b>5415/5,0</b> sw	05415.0000.01.050 05415.0000.02.050
<b>Fünffach mit 2pol. Schalter beleuchtet</b>	<b>5400S</b> ws <b>5400S</b> sw	05400.0S00.01.000 05400.0S00.02.000
<b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5	Zuleitung u. ange- spritzter Winkel- stecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft.	<b>5410S/1,4</b> ws <b>5410S/1,4</b> sw
H05VV-F 3G1,5	<b>5415S/3,0</b> ws <b>5415S/3,0</b> sw	05410.0S00.01.014 05410.0S00.02.014 05415.0S00.01.030 05415.0S00.02.030
H05VV-F 3G1,5	<b>5415S/5,0</b> ws <b>5415S/5,0</b> sw	05415.0S00.01.050 05415.0S00.02.050
<b>Sechsfach</b>	<b>6400</b> ws <b>6400</b> sw	06400.0000.01.000 06400.0000.02.000
<b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5	Zuleitung u. ange- spritzter Winkel- stecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft.	<b>6410/1,4</b> ws <b>6410/1,4</b> sw
H05VV-F 3G1,5	<b>6415/3,0</b> ws <b>6415/3,0</b> sw	06410.0000.01.014 06410.0000.02.014 06415.0000.01.030 06415.0000.02.030
H05VV-F 3G1,5	<b>6415/5,0</b> ws <b>6415/5,0</b> sw	06415.0000.01.050 06415.0000.02.050
<b>Sechsfach mit 2pol. Schalter beleuchtet</b>	<b>6400S</b> ws <b>6400S</b> sw	06400.0S00.01.000 06400.0S00.02.000
<b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5	Zuleitung u. ange- spritzter Winkel- stecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft.	<b>6410S/1,4</b> ws <b>6410S/1,4</b> sw
H05VV-F 3G1,5	<b>6415S/3,0</b> ws <b>6415S/3,0</b> sw	06410.0S00.01.014 06410.0S00.02.014 06415.0S00.01.030 06415.0S00.02.030
H05VV-F 3G1,5	<b>6415S/5,0</b> ws <b>6415S/5,0</b> sw	06415.0S00.01.050 06415.0S00.02.050



# Schutzkt.-Tischsteckdosen nach DIN 49440 – 16 A/250 V~ Leitung wieder-anschießbar!

mit eingebautem Teppichbodenbrennschutz

Winkelsteckerkontakt-Anordnung



90°



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. Länge in m (z. B. 1,4 = 1,4 m) und Farbe	EDV-Code	Farbschlüssel: ws = weiß sw = schwarz br = braun gr = grau-RAL 7035	Maße in mm:
<b>Dreifach Längsform</b> ohne Zuleitung  Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2  Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2015 ws	02015.0000.01.000		L = 158 B = 60 H = 44
	2015 sw	02015.0000.02.000		
	2015 gr	02015.0000.03.000		
	2015 br	02015.0000.04.000		
	2021/1,4 ws	02021.0000.01.014		L = 178 B = 60 H = 44
	2021/1,4 sw	02021.0000.02.014		
	2021/1,4 gr	02021.0000.03.014		
	2021/1,4 br	02021.0000.04.014		
	2521 3 u. 5 m	siehe aktuelle Preisliste		L = 110 B = 110 H = 44
	<b>Die besondere Tisch-Steckdose, für robusten Gebrauch:</b>  <b>Dreifach Längsform</b> ohne Zuleitung  Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2  Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2015 ö ws		
2015 ö gr		02015.0E00.03.000		
2021 ö/1,4 ws	02021.0E00.01.014		L = 110 B = 110 H = 44	
2021 ö/1,4 gr	02021.0E00.03.014			
2521 ö 3 u. 5 m	siehe aktuelle Preisliste		L = 110 B = 110 H = 44	
<b>Vierfach Viereckform</b> (ohne Teppichbodenbrennschutz) ohne Zuleitung  mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2  Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2011 ws			02011.0000.01.000
	2011 gr			02011.0000.03.000
2023/1,4 ws	02023.0000.01.014		L = 110 B = 110 H = 44	
2023/1,4 gr	02023.0000.03.014			
2523 3 u. 5 m	siehe aktuelle Preisliste		L = 110 B = 110 H = 44	

**Verpackung:** Tischsteckdosen mit Leitung einzeln im Klarsichtbeutel mit Satteletikett.  
Versandkarton 25-50 Stück.



L = 280  
B = 60  
H = 42

mit 2pol. Schalter beleuchtet, 5fach  
ohne Zuleitung



5500	be/br	05500.0000.07.000
5500	ws	05500.0000.01.000

mit Zuleitung 1,4 m  
H05VV-F 3G1,5  
Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker  
normgerecht und VDE geprüft.  
Wandstecker DIN 49441, R2

5501/1,4	be/br	05501.0000.07.014
5501/1,4	ws	05501.0000.01.014



L = 280  
B = 60  
H = 42

ohne Schalter, 6fach,  
ohne Zuleitung



6600	be/br	06600.0000.07.000
6600	ws	06600.0000.01.000

mit Zuleitung 1,4 m  
H05VV-F 3G1,5  
Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker  
normgerecht und VDE geprüft.  
Wandstecker DIN 49441, R2

6601/1,4	be/br	06601.0000.07.014
6601/1,4	ws	06601.0000.01.014

**Verpackung:**  
Einzel im Klarsichtbeutel mit Sattel-  
etikett.

**Versandkarton:**  
25 Stück, auch sortiert.