











Bohrlochdurchmesser: Ø0,7 ±0,02
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): 0,6 ±0,05

drill hole dia.: Ø0,7 ±0,02
finished hole dia. (after plating): Ø0,6 ±0,05

Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*
17 05 133 4203	-	min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni
17 05 133 2203	2	Au flash over PdNi over Ni
17 05 133 1203	1	Au flash over PdNi over Ni

Mod.	Dat.	Name
34337	22.05.07	Cla
29392	08.03.01	Rie.
24109		

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

	Dat.	Name
Detail.	27.08.98	Hl.
Insp.	27.08.98	Wei.
Stand.		

Maßstab/*Scale* 2 : 1

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*
IEC 61076-4-101

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

har-bus HM Messerleiste Typ B-19
133pol.,Anschlußlänge 3,7mm
har-bus HM male connector type B-19
133pol.,termination length 3,7mm

TB 17 05 133 x203

Blatt/*page* /

Sub.

Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor