


**Größe 2,8
FASTON-Steckhülsen**

**PIDG vorisoliert
mit Isolierungshalterung**



**Size 2.8
FASTON Receptacles**

**PIDG Pre-Insulated
with Insulation Support**

**PIDG vorisoliert
mit Isolierungshalterung**

**PIDG Pre-Insulated
with Insulation Support**

Typ Type	Leiterquerschnitts- bereich Wire Size Range mm ²	Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter (max.) mm	Für Zunge Fits Tab mm	Bestell-Nummern Material/Oberfläche Part Numbers Material/Finish	Hülse Material/Farbe Sleeve Material/Color	Abmessungen Dimensions L mm	Handzange Hand Tool	
A	0,14-0,35	2,1	0,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165619-2	Nylon/gelb Nylon/yellow	17,4	169485-1	
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165619-3				
				CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165619-5				
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165619-6				
	0,20-0,75	2,5	0,5	CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 140964-1	Nylon/farblös Nylon/clear	18,5	482930-1	
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 140964-2				
				CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated 140964-3				
	0,3-0,8	2,8	0,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 60894-1	Nylon/farblös Nylon/clear	18,5	90185-1	
	A	0,5-1,5	3,5	0,3	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165563-1	Nylon/rot Nylon/red	19,8	47386-4 oder/or 169400 +169404
					CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165563-2			
					CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165563-3			
CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165563-4								
CuZn, vergoldet/Brass, gold plated 165563-5								
CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated 165563-6								
0,5-1,5		3,5	0,4	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165564-1	Nylon/rot Nylon/red	19,8	47386-4 oder/or 169400 +169404	
				CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165564-2				
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165564-3				
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165564-4				
				CuZn, vergoldet/Brass, gold plated 165564-5				
				CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated 165564-6				
0,5-1,5	3,5	0,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165565-1	Nylon/rot Nylon/red	19,8	47386-4 oder/or 169400 +169404		
			CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165565-3					
			CuZn, vergoldet/Brass, gold plated 165565-5					
			CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165565-2					
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165565-4					
			CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated 165565-6					
0,5-1,5	3,5	0,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165566-1	Nylon/rot Nylon/red	19,8	47386-4 oder/or 169400 +169404		
			CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165566-3					
			CuZn, vergoldet/Brass, gold plated 165566-5					
			CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165566-2					
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165566-4					
			CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated 165566-6					
0,8-1,5	3,2	0,5	CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 140879-1	Nylon/weiß Nylon/white	19,8	90035-3		
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 140879-2					
			CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated 140879-3					
A	1,1-2,6	4,3	0,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 640931-1	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	90009-7	
	1,5-2,5	4,3	0,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165616-2	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	47386-7 oder/or 169400 +169404	
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165616-3				
				CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165616-5				
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165616-6				
				CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165617-2				
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165617-3				
	CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165617-5							
	1,5-2,5	4,3	0,8	CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165617-6	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	47387-7 oder/or 169400 +169404	
CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165614-2								
CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165614-3								
CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165614-5								
CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165614-6								
CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165615-2								
1,5-2,5	4,3	0,3	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165614-2	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	47387-7 oder/or 169400 +169404		
			CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165614-3					
			CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165614-5					
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165614-6					
1,5-2,5	4,3	0,4	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated 165615-2	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	47387-7 oder/or 169400 +169404		
			CuZn, versilbert/Brass, silver plated 165615-3					
			CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated 165615-5					
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated 165615-6					

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.