

| | |
|----------------------------------|---|
| Durchgangswiderstand | <= 4 mOhm |
| Anschlußart | schrauben |
| Anschließbare Leitungen | 4,5 mm bis 10 mm Durchmesser |
| Gehäusebefestigung | Zentralschraube |
| Werkstoff | |
| Kontaktflächenmaterial | Sn |
| Kontaktträgermaterial | PA |
| Gehäusematerial | PA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzgrad (IEC 60529) | IP 65 (Dichtung notwendig) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +90 °C |
| Brennbarkeitsklassen | |
| Gehäuse | 94 HB |
| Kontaktträger | 94 HB |
| Verpackungseinheit | |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Lieferumfang bzw. Zubehör | |
| Zubehör gesondert zu bestellen | (NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730 801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21, Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001 |