## Advanced Contact Technology

Ø 4 mm-Stecker-Adapter





Adaptateurs à enficher Ø 4 mm

A4/4-Z **⚠** RZ 002 Ø 4 mm-Stecker aus Messing mit federnder Ø 4 mm plug, made of brass, with Fiche à lamelles Ø 4 mm, en laiton, protégée Kontaktlamelle und Schiebehülse zum Schutz spring-loaded Multilam® and retractable sleeve contre tout contact fortuit par un fourreau isogegen zufällige Berührung. Starre Ø 4 mmto prevent accidental contact. Ø 4 mm rigid lant rétractable. Avec douille rigide Ø 4 mm Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnah-me federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isosocket in insulator accepting spring-loaded dans le corps isolant pour la connexion de fi-Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. ches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide. lierhülse. Typ Type Type Best.-Nr. Order No. N° de Cde Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée Farbe Colour Couleur 22 30 VAC ~ 60 VDC / 25 A A4/4-Z 24.0116-22 Ni

Ø 4 mm Plug Adapters