



DIMENSIONS ACCORDING TO: / DIMENSIONES SEGÚN: IEC 205

$\Sigma l/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma l/A^2$ (mm ⁻³)	A_e (mm ²)	l_e (mm)	V_e (mm ³)
1.17	0.01	106.61	125.02	13328

ELECTRICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PROPERTY PROPIEDAD	SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN	TOLERANCE TOLERANCIA	UNIT UNIDAD	TEST CONDITIONS / CONDICIONES DE PRUEBA				
				FREQUENCY FRECUENCIA (kHz)	I_{AC} (mA)	TURNS VUELTAS (2)	EQUIPMENT EQUIPO (1)	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)
A_L	5900	± 25%	nH/N ²	up to/hasta 200	1.072	1	Agilent 4284A	25 ± 3

(1) Or similar / O similar
(2) Diameter of the wire = 0.5 mm / Diámetro del hilo = 0.5 mm

OTHER SPECIFICATIONS / OTRAS ESPECIFICACIONES

VISUAL REQUIREMENTS according to: / ESPECIFICACIONES VISUALES según: GUV-4-0-0/2
High voltage insulation ≥ 2 kV / Aislamiento a alto voltaje ≥ 2 kV

UN-D 28 Ra in micron (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancias salvo que se establezca lo contrario		UN-D 603		NAME / NOMBRE	SIGNATURE / FIRMA	DATE / FECHA
GENERAL ROUGHNESS RUGOSIDAD GENERAL		DIMENSIONS ± 3% DIMENSIONES		ANGLE ÁNGULO		Check Chequeo	D. Castillo	10.02.16
UNIT UNIDAD mm.		MATERIAL Ferroxcube 3E27 according to K-1966 según		Approval Aprobación		A. Gil		10.02.16
SCALE ESCALA None Ninguna		PROJ. EURO PROY. EURO		TYPE NUMBER / TIPO TOROID COATED WITH EPOXY TX51/32/11-3E27		QUOT / COTIZACIÓN 5248		
STATUS / FASE 10.02.16		TOROIDE RECUBIERTO CON EPOXY Bare dimensions : 50.8 x 31.75 x 11.4		4330 030 5465		1	10.02.16	
ISSUED BY CREADO POR A. GIL		SUPERSEDES SUSTITUYE A		SHEETS HOJAS 1 SHEET HOJA 110 --- 1 071		DATE FECHA 01.04.03		A - 4
PROPERTY OF PROPIEDAD DE HISPANO FERRITAS, S.A. - GUADALAJARA, ESPAÑA								