



断面A-A (端子装着状態図)  
SECT. A-A (TERM. ASSEMBLY DRAWING)

注記  
NOTES

- 適合クリップ ピン :50147-8\*00  
APPLICABLE CRIMP PIN:50147-8\*00
- 嵌合相手 :52213-02I\*  
MATES WITH :52213-02I\*
- 適合キャップ装着ジグ :57147-6000  
APPLICABLE CAP FITTING HAND TOOL :57147-6000

シリコンゴム SILICONE	シール SEAL	⑤
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	シール ストッパー SEAL STOPPER	④
シリコンゴム SILICONE	ワイヤーエンド シール WIRE END SEAL	③
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	キャップ CAP	②
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	プラグハウジング PLUG HOUSING	①
材 料 MATERIAL	名 称 TITLE	⊗

端子装着時の断面 A-A の構成部品  
COMPONENT (SECT. A-A)

E	変 更 REVISED (J45010)	1/1/94	1/1/94
D	変 更 REVISED (J20708)	10/3/92	9/28/96
C	変 更 REVISED (J20220)	4/5/92	9/23/92
B	変 更 REVISED (J11094)	4/5/91	9/1/94
A	変 更 REVISED (J00551)	Y.A.	9/1/92
O	新規作成 (J00551)	Y.A.	9/1/92
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		

材料 MATERIAL	表参照 SEE CHART
仕上げ FINISH	---
適用電線範囲 WIRE RANGE	AVSS-0.3 AVSS-0.5 CAVS-0.3 CAVS-0.5
被覆外径 INS. RANGE	φ 1.4-1.7
DRAWN BY	94/3/2 Y. ASHIZAWA
CHK'D BY	94/3/2 M. SAKANO
APP'D BY	94/3/2 M. ENOMOTO
尺 度 SCALE	5-1

黒 BLACK	52266-021I	2
ハウジングの色 HSG COLOR	製品番号 ENG.No.	極数 No. OF Ckt.

MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP NO.	
ENG. NO.	SD-52266-02I*
REV E	
TITLE 名称 2.5 MINI SPLASH PROOF CONN. PLUG HOUSING ASSY	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。