



断面A-A (端子装着状態図)
SECT.A-A (TERM.ASSEMBLY DRAWING)

注記
NOTES

- 1. 適合フリンプ ピン : 50147-8*00
APPLICABLE CRIMP PIN : 50147-8*00
- 2. 嵌合相手 : 52213-***I*
MATES WITH : 52213-***I*

黒 BLACK	52266-0311	3
茶 BROWN	52266-0417	4
ハウジングの色 HSG COLOR	製品番号 ENG.No.	極数 No. OF CXT.

シリコンゴム SILICONE	シール SEAL	⑤
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	シール ストップバー SEAL STOPPER	④
シリコンゴム SILICONE	ワイヤーエンド シール WIRE END SEAL	③
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	キャップ CAP	②
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	プラグ ハウジング PLUG HOUSING	①
材料 MATERIAL	名称 TITLE	⊗

端子装着時の断面 A-A の構成部品
COMPONENT (SECT.A-A)

角度 ANGLE	±3°				材料 MATERIAL	表参照 SEE CHART	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30 以上 OVER	+0.3	A	変更 REVISED (J31090)	93/10/26	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	
10 以上 OVER	+0.25	0	新製作成 PROPOSED (J1060)	93/8/20	被覆外径 INS. RANGE	AVSS-0.3 CAVS-0.3	ENG. NO.
10 未満 UNDER	+0.2		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	被覆外径 INS. RANGE	REV A
一般公差 GENERAL TOLERANCES						SCALE 5-1	TITLE 名称 2.5 MINI SPLASH PROOF CONN. PLUG HOUSING ASS'Y

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。