



注:

- △ FA 面より2mmの範囲で測定。
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満足し嵌合できること。
- 3. 内径するリペアタクルコンタクトは至重 172773, 172775代
- 4. 製圧規格 No. 108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は3%, 但しリペアタクルコンタクトは各まよい

-8	赤
-7	黄
-6	灰
-5	青
-4	緑
-3	茶
-2	黒
172496-1	自然色

C 1142 子 品 番 - - - - - X A - C - 0430E		© 1987 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP   東京-エレクトロニクス株式会社 TOKYO, JAPAN	
ED (WIRE RANGE)		KEY (INSULATION DIA)		EN (NAME)	
W (MATERIAL)		PL (FINISH)		9 極 アラグ ハウジング マルチイン-9-ロックコネクタ (MIC) マークII	
DR (DATE)		DE (DESIGNER)		C J C-172496	
CHK (CHECKER)		APP (APPROVER)		REV. A	
L (LAWYER)		E (ENGINEER)		SHEET 1/1	

CUSTOMER DRAWING 参考図面