



NOTE
 ▲ TO BE MASURED BETWEEN [A] AND 2mm.
 ▲ TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
 3. APPLICABLE CONTACTS NO: 172773, 172775, ETC.
 4. PRODUCT SPEC. NO.: 108-5165, 5166.
 5. INCORPORING WITH PLUG HSG 3kg MAX. WITHOUT RELEASABLE CONTACT.

注:
 ▲ [A] 面より 2mm の長さで測定。
 ▲ 相手ハウジングと所定の機能を確認して嵌合できること。
 3. 交換するリセアクトルコンタクトは型番 172773, 172775 他
 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166。
 5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3%。但しリセアクトル
 コンタクトは含まない。

172500-8	赤 (RED)
-7	黄 (YELLOW)
-6	灰 (GRAY)
-5	青 (BLUE)
-4	緑 (GREEN)
-3	茶 (BROWN)
-2	黒 (BLACK)
172500-1	自然色 (NAT)

172500-8 赤 (RED)		172500-1 自然色 (NAT)	
17種 アラクハウジング (17P PLUG HSG)			
17種 アラクハウジング (17P PLUG HSG) マーク II			
C J C-172500		2-1	

FIG. 1: ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE FROM PRINT.

CUSTOMER DRAWING 参考図面