



- 注:
1. 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362.
 2. 嵌合相手ハウジング型番 172336
 3. 通用製品仕様書: 108-515J
 4. 取扱説明書: IS-105J

- NOTES:
1. APPLIED CONTACT P/N : 170359.170360.170361.170362
 2. MATING CONN : PLUG HOUSING P/N 172336
 3. PRODUCT SPEC : 108-5151
 4. INSTRUCTION SHEET : IS-105J
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	黄 (YELLOW)	4-172343-4
	黒 (BLACK)	1-172343-7
	青 (BLUE)	1-1-6
△ OBSOLETE	緑 (GREEN)	1-5
	赤 (RED)	1-2
	自然色 (NATURAL)	172343-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

A3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	200411
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

番 号 C- 172343	組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)	番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.	
	材料 (MATERIAL): 6/6 710 (UL94V-2) (NYLON 6/6 UL94V-2)	適合電線範囲 (WIRE RANGE)	参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)			
	仕上 (FINISH) 色: 表参照 COLOR: SEE TABLE	線径 (AWG)	分級 (CLASS)			
	DR. 2/1/01	公差 (TOLERANCE) ±0.3	線径 (INSULATION DIA.)	型式 (TYPE)		
	CHK. 2/1/01	公差 (TOLERANCE) ±0.05	線径 (INSULATION DIA.)	LOG. SIZE 番号 (NO)		
DR. 2/1/01	公差 (TOLERANCE) ±0.1	線径 (INSULATION DIA.)	MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK CONN CAP HOUSING 2POS. (UL94V-2)			
APP. 2/1/01	公差 (TOLERANCE) ±0.1	線径 (INSULATION DIA.)	2極ミニユニバーサルコネクタキャップハウジング (UL94V-2)			

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT