

Timer Gehäuse, bestückt, mit Verriegelungsfeder und Dichtung

Technische Daten

- Gehäuse aus schwer entflammbarem Polyamid
- unverwechselbar kodiert
- zusätzliche Kontaktsicherung
- **Temperaturbereich:**
-40 °C bis +110 °C
- Luft- und Kriechstrecken nach Anforderung
- Kriechstromfestigkeit KC 250




Timer Housings, Loaded, with Locking Spring and Seal

Technical Features


- Housing of flame-retardant polyamide
- Unmistakable keying
- Additional contact locking device
- **Temperature Range:**
-40 °C to +110 °C
- Creepage distance and air gap according to requirements
- Track resistance KC 250

Typ A




Type A

Typ B



Type B

Typ C



Type C

Polzahl No. of Positions	Farbe Color	Material	Bestell-Nummern/Part Numbers		
			Typ A/Type A	Typ B/Type B	Typ C/Type C
2	natur/natural	glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	-	825414-0	-
		glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	-	1-825414-0	-
	grauweiß/light grey	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	-	-	827551-1
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	826008-1	825414-1	-
	grau/grey	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	1-826008-1	1-825414-1	827551-2
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	826008-2	825414-2	-
	grün/green	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	1-826008-2	1-825414-2	827551-6
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	826008-3	825414-3	-
	blau/blue	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	1-826008-3	1-825414-3	827551-5
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	826008-5	825414-5	-
	schwarz/black	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	1-826008-5	1-825414-5	827551-3
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	826008-6	825414-6	-
	braun/brown	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	1-826008-6	1-825414-6	827551-4
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	826008-7	-	-
	weiß/white	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	826008-8	-	-
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	-	-	827551-8
rot/red	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	-	-	827551-7	
	glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	-	-	1-827578-1	
3	schwarz/black	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	-	-	1-827578-2
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	-	-	827579-1
5	schwarz/black	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	827656-1	-	-
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	-	-	827579-2
7	schwarz/black	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	827216-1	-	-
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	-	-	827572-1
	grau/grey	glasfaserverstärkt/glass-filled 30 %	-	-	827580-1
		glasfaserverstärkt/glass-filled 13 %	-	-	827580-2

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.