

Pneumatik Modul/Pneumatic Module

10 bar

**Kontaktzahlen
No. of contacts**

2 + 2


**Bezeichnung
Description**

**Bestelltext
Designation**

**Bestell-Nr./Order No.
Oberteil Unterteil
Top part Bottom part**

Oberteil/ Top part

Unterteil/Bottom part



MDL-AIR.Sti
MDL2-AIR.Sti*

0-1104563-1
0-1103025-1

MDL-AIR.Bu
MDL2-AIR.Bu*

0-1104563-2
0-1103025-2

**Technische Kennwerte
Modulbaustein**

Kontaktzahlen

*Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar
(nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)

Pneumatik/Signal
2/2

**Technical Specification
Module element**

No. of Contacts

*Module-series 2 – not to be removed toolless
(to be used with module-frame series 2)

Pneumatic/Signal
2/2

Kontakte/contacts



Stiftkontakt
Pin contact



AIR.Sti.4mm,VA

0-1105354-1



Buchsenkontakt
Socket contact



AIR.Bu.V4VA
mit Ventil/with valve

0-1105355-1

AIR.Bu.4VA
ohne Ventil/without valve

0-1105355-2

Kontakte/contacts

Nennbetriebsdruck/Pressure rating

10 bar

Temperaturbereich/Temperature range

-5°C – +70°C

Nennweite (NW)/Rated width

4 mm

Schlauch für NW 4/Pipe for NW 4

(kalibriert)/(calibrated)

D₁ = ca. 6,0 mm

(unkalibriert)/(uncalibrated)

D_A = ca. 8,0 mm

Medium/Medium gefilterte, geölte/nicht geölte Druckluft/filtered, oiled/non oiled compressed air

Durchfluß (qnN)/Throughput (qnN)

400l/min



Ausdrückwerkzeug/Extraction tool

Ausdrückwerkzeug

0-1102985-1

Maßbild mm


Dimensions mm



Kontaktanordnung

Anschlußseite Oberteil

Contact arrangement top part



Kontaktanordnung

Anschlußseite Unterteil

Contact arrangement bottom part

