

Crimpkontakte HSK Serie/Crimp contacts HSK series


40A

Bezeichnung
Description


Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.


Maße mm²
Dimensions mm²




Stiftkontakt/Pin contact



Werkstoff: Kupferlegierung
Oberfläche:
- hartversilbert
- hartvergoldet
Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ
Crimpanschluss:
- mm² 1,5 - 10,0 mm²
- AWG 16 - 6



Buchsenkontakt/Socket contact



Material: Copper alloy
Finish:
- hard silver
- hard gold
Contact resistance: ≤ 3 mΩ
Crimp terminal :
- mm² 1,5 - 10,0 mm²
- AWG 16 - 6

Stiftkontakt versilbert
Pin contact silver plated

1-1108757-1	1,5
2-1108757-1	2,5
3-1108757-1	4
4-1108757-1	6
5-1108757-1	10

Stiftkontakt vergoldet
Pin contact gold plated

auf Anfrage/
on request

Buchsenkontakt versilbert
Socket contact silver plated


1-1108756-1	1,5
2-1108756-1	2,5
3-1108756-1	4
4-1108756-1	6
5-1108756-1	10

Buchsenkontaktvergoldet
Socket contact gold plated

auf Anfrage/
on request

HSK – Gedrehte Crimpkontakte/Screw machined crimp contacts
Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section

Kennzeichnung Designation	Leiterquerschnitt Wire cross section	Abisolierlänge der Litze Stripping length
4	1,5 mm ²	9,5 mm
5	2,5 mm ²	9,5 mm
6	4 mm ²	9,5 mm
7	6 mm ²	9,5 mm
8	10 mm ²	9,5 mm



Werkzeuge für Crimptechnik HSK Serie/Crimping tools HSK series

Bezeichnung
Description

Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.

Querschnitt mm²
Cross section mm²

Crimpzange ohne Locator und Matrize
Crimping tool without locator and die



RSZ.BAS 1-1105850-8

Locator und Matrize 0,14 – 4mm²
Locator and die 0,14 – 4mm²



RSZ.LC 0,75-2,5 mm² 1-1105870-8
RSZ.LC 4-10 mm² 2-1105870-8


Ausdrückwerkzeug HSK
Extraction tool HSK



AWZG-HSK-RSZ 0-1102855-8

alle Quer-
schnitte
all cross
sections

Eindrückwerkzeug/insertion tool



EWZG-RSZ 0-1102855-6