



NOTE;

1. APPLICABLE CONTACT P/N : 175057-1

2. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注;

1. 通用端子型番 : 175057-1

2. OBSOLETE

94V-0	黒 (BLACK)	1-	-9
94V-0	赤 (RED)	1-	-7
94V-0	青 (BLUE)	1-	-6
94V-0	緑 (GREEN)	1-	5
94V-0	黄 (YELLOW)	1-	-4
94V-0	自然色 (NATURAL)	1-	-1
94V-2	黒 (BLACK)		-9
94V-2	自然色 (NATURAL)		176497-1
UL GRADE	色 (COLOR)		型番 (P/N)

単位: 概寸 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

H1	REV PER ECO-10-000444	KK	AEG	JAN10
H	変更 (FJ00-2959-95)	物	1-106	95
G	変更 (FJ00-2578-95)	M. SH. T	17. Jul	95
F	変更 (FJ00-1493-94)	M. SH. T	0/26	94
E	変更 (J-1037)	M. SF. F	12/9	91
D	変更 (J-12909)	Y. FN. O	12/8	90
C	変更 (J-12864)	M. SY. F	1/19	90
B	変更 (J-12837)	Y. FN. O	11/5	90
A	変更 (J-12554)	Y. FN. O	6/21	90
O	作成 (J-12200)	Y. FN. O	1/10	89
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR.	11/10/89	DE.	11/10/89	
CHK.	11/10/89	APP.	11/11/89	

Copyright ©1989年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP
日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	組合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°	mm ² (ANG -)	2.8-4.2 mmφ
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	
6/6 ナイロン (UL94V-2) 6/6 NYLON (UL94V-0)	---	
尺度 (SCALE)	LOC	番号 (No.)
—H—	A	J
名称 (NAME)	REV.	SHEET
ワンタッチスリーブ (250シリーズ旗型ポジティブロック-EX用) ONE TOUCH SLEEVE FOR 250 SERIES FLAG POSITIVE LOCK-EX	H1	1 OF 1

AMP-J
REV. 10/83

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面