

4
3
2
1

1. 嵌合する相手ハウジングは型番172127
 2. 使用端子は型番170032, 170258, 170364
 △ 本品はUL難燃グレード94V-0に適合する材料により作られている
 4. 製品規格: 108-5147
 5. 認定試験報告書: 501-5050

1. THE MATING CAP HOUSING; P/N 172127
 2. APPLIED CONTACT; P/N 170032, 170258, 170384
 △ THIS ITEM IS MADE FROM MATERIALS APPLICABLE TO UL FLAME CLASS 94V-0
 4. PRODUCT SPECIFICATION; 108-5147
 5. QUALIFICATION TEST REPORT; 501-5050
 △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

原形 (ORIGINAL)	E-172128-6
自然色 (NATURAL)	△1-172128-1
赤 (RED)	172128-9
青 (BLUE)	172128-8
黄 (YELLOW)	172128-7
黒 (BLACK)	172128-6
白 (WHITE)	172128-5
緑 (GREEN)	172128-4
紫 (PURPLE)	172128-3
銀 (SILVER)	172128-2
銅 (COPPER)	172128-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

	Copyright ©1978年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	Copyright ©1979 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	AMP 日本エンプラ株式会社 Tokyo, Japan
電線径 (WIRE RANGE) mmφ (AWG) 250 シリーズ ハウジングランスコネクタ 絶縁径 (INSULATION DIA.) mmφ 1種 プラグハウジング		名称 (NAME) 250 シリーズ ハウジングランスコネクタ 1種 プラグハウジング	
材料 (MATERIAL) 55 ナイロン (55 NYLON) 仕上げ (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCES) (単位: mmφ) 150μm ± 0.2 100μm ± 0.25 200μm ± 0.3 角: 23°	
仕様 (SPECIFICATION) E3 REVISED PER ECO-10-000445 KK AEG JUN10 E2 ADDED NOTE 4, 5 FJ00-1075-99 TS KB 21JUN 99 E1 REVISED 仕様 FJ00-0367-93 HY KA 5/14 93 E REDRAWN WITH CHANGE FJ00-0160-93 HY KA 4/6 93 製作 (DRAWN) N. Yamaguchi 検査 (CHECKED) N. Yamaguchi 承認 (APPROVED) N. Yamaguchi		公差 (TOLERANCES) B J C-172128 尺度 (SCALE) 2-1 REV. E3 SHEET 1 OF 1	
履歴 (REVISION RECORD) LTR DR CHK DATE K. B. (Signature) 4/6 '93 B. (Signature) 4/6 '93			

PRINT DIST.

AMP-2015-20
REV. 2/2000
FJ 029189

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面