



注：  
1. ストレス除去処理  
処理方により外觀が異なります。  
不活性ガス加熱方式 - 無光沢  
大気加熱方式 - 光沢

NOTES:  
1. STRESS RELIEVING  
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF  
STRESS RELIEVING PROCESS  
INERT GAS FURNACE - - - MATTE  
ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE - - - BRIGHT

-/: 本図  
-/: AS SHOWN

PRINT DIST

DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

C 11 株式会社 AMP (Japan) LTD. AMP (Japan) Ltd. 東京		C 11 by AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		AMP   日本エレクトロニクス株式会社 TOKYO, JAPAN	
TEMPERATURE RANGE: 085-273K		INSULATION DIA: 2.2-3.4		SERIES NAME: .250 SERIES RECEPTACLE CONTACT, "M" TYPE .250 シリーズ リセプタクル コンタクト M型	
MATERIAL: BRASS 銅		FINISH: 光沢		LOC: J REV: A SCALE: 5:1	
REV: 1 DATE: 1980-03-24		CHK: K DATE: 1980-03-24		SHEET: 1	

CUSTOMER DRAWING 参考図面