

**Buchsenkontakte,  
Größe 8,0****Buchsenkontakte****Zulässige Flachsteckerbreite:**  
7,92 mm**Leiterquerschnittsbereich:**  
0,5–2,0 mm<sup>2</sup>**Isolierungsdurchmesser:**  
2,2–3,4 mm**Material:**  
CuZn, verzinkt**Ausziehwerkzeug:**Best.-Nr. 724719-1  
(IS-119 J)**Produkt-Spezifikation:**

108-5131

**Verarbeitungs-Hinweis:**

CM-120 J

**Receptacle Contacts****Acceptable Tab Width:**  
7,92 mm**Wire Size Range:**  
0,5–2,0 mm<sup>2</sup>**Insulation Diameter:**  
2,2–3,4 mm**Material:**  
Brass, tin plated**Receptacle Contacts,  
Size 8.0****Extraction Tool:**Part No. 724719-1  
(IS-119 J)**Product Specification:**

108-5131

**Instruction Sheet:**


CM-120 J

**Buchsenkontakt**

Best.-Nr. 170381-1

**Verarbeitungs-Anweisung:**

114-5047

**Receptacle Contact**

Part No. 170381-1

**Application Specification:**


114-5047

**Buchsenkontakt  
(Fahnenausführung L)**

Best.-Nr. 172795-1

**Verarbeitungs-Anweisung:**

114-5079

**Receptacle Contact  
(Flag Type L)**

Part No. 172795-1

**Application Specification:**


114-5079

**Buchsenkontakt  
(Fahnenausführung R)**

Best.-Nr. 172796-1

**Verarbeitungs-Anweisung:**

114-5079

**Receptacle Contact  
(Flag Type R)**

Part No. 172796-1

**Application Specification:**

114-5079