


**Nicht-isolierte
Kabelschuhe
nach DIN 46234**

Leiterquerschnittsbereich:
0,5–240,0 mm²

Material:
Cu, verzinkt



**Un-Insulated
Terminals
according DIN 46234**

Wire Size Range:
0.5–240.0 mm²

Material:
Copper, tin plated

Leiterquerschnittsbereich 0,5 bis 1,0 mm²

Wire Size Range 0.5 to 1.0 mm²

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		D ₂	D ₃	A	L	S		
2,6	2,8	2,8	6,0	5,0	11,0	0,8	165290-0	
3,0	3,2	3,2	6,0	5,0	11,0	0,8	165291-0	Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0
3,5	3,7	3,7	6,0	5,0	11,0	0,8	165292-0	
4,0	4,3	4,3	8,0	5,0	12,0	0,8	165293-0	
5,0	5,3	5,3	10,0	5,0	13,0	0,8	165294-0	

Leiterquerschnittsbereich über 1,0 bis 2,5 mm²

Wire Size Range > 1.0 to 2.5 mm²

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		D ₂	D ₃	A	L	S		
3,0	3,2	3,2	6,0	5,0	11,0	0,8	165295-0	Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0
3,5	3,7	3,7	6,0	5,0	11,0	0,8	165296-0	
4,0	4,3	4,3	8,0	5,0	12,0	0,8	165297-0	
5,0	5,3	5,3	10,0	5,0	14,0	0,8	165298-0	
6,0	6,5	6,5	11,0	5,0	16,0	0,8	165299-0	
8,0	8,4	8,4	14,0	5,0	17,0	0,8	165300-0	

Leiterquerschnittsbereich über 2,5 bis 6,0 mm²

Wire Size Range > 2.5 to 6.0 mm²

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		D ₂	D ₃	A	L	S		
4,0	4,3	4,3	8,0	6,0	14,0	1,0	165301-0	Handzange/Hand Tool 49935-0/525693-0** oder/or 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169409-0
5,0	5,3	5,3	10,0	6,0	15,0	1,0	165302-0	
6,0	6,5	6,5	11,0	6,0	16,0	1,0	165303-0	
8,0	8,4	8,4	14,0	6,0	19,0	1,0	165304-0	
10,0	10,5	10,5	18,0	6,0	21,0	1,0	165305-0	

Leiterquerschnittsbereich über 6,0 bis 10,0 mm²

Wire Size Range > 6.0 to 10.0 mm²

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug Tooling
		D ₂	D ₃	A	L	S		
5,0	5,3	5,3	10,0	8,0	16,0	1,1	726343-0	Es sind nur handelsübliche Werkzeuge für DIN-Kabel- schuhe zu verwenden. Use regular Tooling for DIN Terminals.
6,0	6,5	6,5	11,0	8,0	17,0	1,1	726343-1	
8,0	8,4	8,4	14,0	8,0	20,0	1,1	726343-2	
10,0	10,5	10,5	18,0	8,0	21,0	1,1	726343-3	
12,0	13,0	13,0	22,0	8,0	23,0	1,1	726343-4	

* Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten siehe Seiten 22-63–22-78.

* Additional Termination Possibilities see pages 22-63–22-78.

** Alternative aus Großbritannien.

** Great Britain Alternative.

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
22-42 All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.