

## ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN EUROline-Conductive

Durchgestecktes Gewerbe  
Doppelblattfeder

Hochwertiger Spezialstahl

Feinpoliert und hochglanz-brüniert zum blendfreien Arbeiten  
Ergonomisch geformte zweifarbige Handschutzhüllen aus  
**leitfähigem**, rutschfestem Material



## RUND-FLACH-SPITZZANGEN

| Nr. | Länge<br>mm | Länge<br>Zoll | Ausführung | Gewicht<br>g |
|-----|-------------|---------------|------------|--------------|
|-----|-------------|---------------|------------|--------------|

### Rundzange EUROline-Conductive

äußerst schlank

|          |     |       |                     |    |
|----------|-----|-------|---------------------|----|
| 3-681-15 | 130 | 5 1/8 | glatte Greifflächen | 60 |
|----------|-----|-------|---------------------|----|

### Flachzange EUROline-Conductive

äußerst schlank

|          |     |       |                     |    |
|----------|-----|-------|---------------------|----|
| 3-682-15 | 130 | 5 1/8 | glatte Greifflächen | 60 |
|----------|-----|-------|---------------------|----|

### Spitzzange EUROline-Conductive

äußerst schlank

|          |     |       |                     |    |
|----------|-----|-------|---------------------|----|
| 3-683-15 | 130 | 5 1/8 | glatte Greifflächen | 55 |
|----------|-----|-------|---------------------|----|

## SEITENSCHNEIDER, MECHANIKER- ZANGEN, KOMBINATIONSZANGEN

mit **leitfähigen**, schwarzen Handschutzhüllen.  
eingelegt Gewerbe, Spezialstahl



| Nr. | Länge<br>mm | Länge<br>Zoll | Ausführung | Schneidwerte mm Ø |                 | Gewicht<br>g |
|-----|-------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|
|     |             |               |            | weicher<br>Draht  | harter<br>Draht |              |

### Seitenschneider

schwedische Form

|          |     |       |                  |     |      |     |
|----------|-----|-------|------------------|-----|------|-----|
| 3-133-13 | 145 | 5 3/4 | verchromt-polier | 2,5 | 1,25 | 160 |
|----------|-----|-------|------------------|-----|------|-----|

**Telefonzange** oval-spitz, lange gerade Backen,  
mit Schneide für harten Draht, Greifflächen mit Hieb

|          |     |   |                  |  |  |     |
|----------|-----|---|------------------|--|--|-----|
| 3-245-13 | 200 | 8 | verchromt-polier |  |  | 190 |
|----------|-----|---|------------------|--|--|-----|

### Kombinationszange

mit Drahtschneider, für harten Draht

|          |     |       |                  |  |  |     |
|----------|-----|-------|------------------|--|--|-----|
| 3-732-13 | 165 | 6 1/2 | verchromt-polier |  |  | 220 |
|----------|-----|-------|------------------|--|--|-----|

