

Crimpkontakte HSS Serie/Crimp contacts HSS series

63A

Bezeichnung
Description


Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.



Maße mm²
Dimensions mm²



Stiftkontakt/ Pin contact



Buchsenkontakt/ Socket contact



Werkstoff: Kupferlegierung

Oberfläche:

- hartversilbert, 2,5 - 16 mm²

- hartvergoldet, 6 - 16 mm²

Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ

Crimpanschluss:

- mm² 2,5 - 16 mm²

- AWG 14 - 4

Material: Copper alloy

Finish:

- hard silver, 2,5 - 16 mm²

- hard gold, 6 - 16 mm²

Contact resistance: ≤ 1 mΩ

Crimp terminal :

- mm² 2,5 - 16 mm²


- AWG 14 - 4

Stiftkontakt versilbert
Pin contact silver plated



1-1105150-1	2,5
2-1105150-1	4,0
3-1105150-1	6,0
4-1105150-1	10
5-1105150-1	16

Stiftkontakt vergoldet
Pin contact gold plated



3-1105150-2	6,0
4-1105150-2	10
5-1105150-2	16

Buchsenkontakt versilbert
Socket contact silver plated



1-1105151-1	2,5
2-1105151-1	4,0
3-1105151-1	6,0
4-1105151-1	10
5-1105151-1	16

Buchsenkontaktvergoldet
Socket contact gold plated




3-1105151-2	6,0
4-1105151-2	10
5-1105151-2	16

HSS – Gedrehte Crimpkontakte/Screw machined crimp contacts

Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section

Kennzeichnung <i>Designation</i>	Leiterquerschnitt <i>Wire cross section</i>	Abisolierlänge der Litze <i>Stripping length</i>
	2,5 mm ²	12 mm
	4,0 mm ²	12 mm
	6,0 mm ²	12 mm
	10 mm ²	12 mm
	16 mm ²	12 mm



Werkzeuge für Crimptechnik HSS Serie/Crimping tools HSS series

Bezeichnung
Description

Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.

Querschnitt mm²
Cross section mm²

Crimpzange ohne Crimpbacken
Crimping tool without crimping jaws



HSS-CSZ.2,5-70mm ²	1-1105653-8	2,5-70mm ²
-------------------------------	-------------	-----------------------

Crimpbacken für HSM, HSL, HSS
Crimping jaws for HSM, HSL, HSS



CB-HSS-CSZ.6mm ²	2-1105653-8	2,5-16mm ²
CB-HSS-CSZ.10mm ²	3-1105653-8	
CB-HSS-CSZ.16mm ²	4-1105653-8	

Kompl. Crimpzange mit Locator und Matrize
Crimping tool with locator and die



RSZ.BAS	1-1105850-8
---------	-------------

Locator und Matrize
Locator and die



RSZ.LC 0,75+2,5 mm ²	1-1105870-8	0,75+2,5mm ²
RSZ.LC 4+10 mm ²	2-1105870-8	4+10mm ²
RSZ.LC 6+25 mm ²	1-1105652-8	6+25mm ²
RSZ.LC 10+16 mm ²	2-1105652-8	10+16mm ²

Ausdrückwerkzeug HSS/AIR
Extraction tool HSS/AIR



AWZG-HSS-RSZ	0-1102855-5	alle Querschnitte all cross sections
--------------	-------------	---