

V **N 01** **016** **0001** **(1)**
 1) 2) 3) 4) 5)

- 1) **Lieferausführung:** V = Einzelkontakt 100 Stück
supplied as: single contact 100 pcs.
- Z = Bandkontakt mit 100, 200 oder 400 Kontakten
contacts on reel 100, 200 or 400 contacts
- H = Bandkontakte mit 2000 Kontakten für Acrimat FD (Kontaktzuführung rechts)
Contacts on reel with 2000 contacts for Acrimat FD (contact feeding right hand side)
- G = Bandkontakte mit 5000 Kontakten für Acrimat FD (Kontaktzuführung rechts)
Contacts on reel with 5000 contacts for Acrimat FD (contact feeding right hand side)
- T = Bandkontakte mit 2000 Kontakten für Acrimat II + III (Kontaktzuführung links)
Contacts on reel with 2000 contacts for Acrimat II + III (contact feeding left hand side)
- S = Bandkontakte mit 5000 Kontakten für Acrimat II + III (Kontaktzuführung links)
Contacts on reel with 5000 contacts for Acrimat II + III (contact feeding left hand side)
- 2) **Kontaktart:** N 01 = Kontaktstift / male contact
Type of contact: N 02 = Kontaktbuchse / female contacts
- 3) **Kontakt Ø:** z. B. 016 ± 1,6 mm
Contact Ø: e. g. 016 ± 1,6 mm
- 4) **Ausführungsvariante**
Index of version
- 5) **Oberfläche:** (1) = versilbert / silver plated
Plating: (2) = vergoldet / gold plated
 (4) = vergoldet für hohe Anforderung / gold plated for high performance

**Offene (V-förmige) Crimphülse mit Isolierungshalterung
(BO-Crimpfung) für Einzel- und Bandkontakte**

**Open (V-shaped) crimp barrel with insulation grip
(BO-crimp) for single and reeled contacts.**


Einzelkontakt
Single contact



Bandkontakt
Contacts on reel



Isolierungshalterung
Insulation grip



BO-Crimphülse

BO crimp barrel



Die Isolierung wird O-förmig
 umfassend gehalten, der
 Leiter B-förmig eingeschlossen

*The insulation is hugged in O-form,
 the conductor in B-form*

BB-Crimphülse

BB crimp barrel



Die Isolierung wird B-förmig
 umfassend gehalten, der Leiter
 wird B-förmig eingeschlossen.

*The insulation and the conductor
 are hugged in B-form.*