



Crimpwerkzeug für die professionelle Anwendung

-Linearer Hub

-Entriegelbare Zwangssperre

-Crimpen von Leiter und Isolation in einem Arbeitsgang

-Kleine Bauform

-Gelbe Softhandgriffe

-Anwendungsbereich: D-Sub high density Einzelkontakte

-Leiterquerschnitt
AWG 28-26 0,08-0,14mm²
AWG 24-22 0,20-0,35mm²

Crimping hand tool for professional application

-Straight action principle

-Ratchet release

-Crimping of wire and insulation in one step

-Small size

-Yellow soft handles

-Application range: single D-Sub high density contacts

*-Cross section range:
AWG 28-26 0,08-0,14mm²
AWG 24-22 0,20-0,35mm²*

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1	Crimpzange Service crimp tool D-Sub HD
			Detail.	04.08.10 Wae		
			Insp.	02.11.10 Hä		
			Stand.			
35972			HARTING Electronics GmbH & Co. KG			TB 09 99 000 0596
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP			
						Blatt/ page



Blatt/ page

Sub.