



Gehäuseoberfläche: verzinkt blank
surface of blowerhousing: zinc coated

Flachstecker passend für
Stecklöse 6,3 ... DIN46247
suitable for
tab-terminal 6,3 x 0,8

50	abz	115V-60Hz	EM3030LH-165 abz-2 115V-60Hz 46W Z.P. Ins.Class H
Sach-End-Nr.	Kennbuchst.	Elektrische Daten rating	Angaben für zusätzliches Motorschild information of additional motorlabel
Warning: The protection against contact with live and rotating parts and possible moisture has to be provided by the built-in conditions			
Achtung: Dieses Erzeugnis ist im Sinne des 99A § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig - Schweißstrom DIN 31002 (VDE 1000 beachten) - Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes			

Ausg. 1 Fertigzustand		Zu Abw. ISO 2768-mK	Oberfläche Werkstoff	Maßstab 1:1	Geom.-Sicht.
Bearb. 22.11.04		Datum 22.11.04		Name Hoelder	
Name		Name		Name	
ebmpapst		ebmpapst		ebmpapst	
1		003045		22.11.04	
Zust.		Änderung		Datum	
Name		Utzp.		Ers.f.	
55416		27250		Z10	
55462780		Ers.d.		DN_A2	

Moßzeichnung
Querstromlüfter
QLN65/0018A59-3030LH-165 ...
Zeichnungsnummer
55416 27250
Z10