

SG206F

SG206Fは、高出力赤外発光ダイオードと、高感度フォトトランジスタを組合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適した汎用インタラプタです。

The SG206F is the standard photointerrupter most suitable for highly precise position sensing, and combines high-output GaAs IR-LED with high sensitive phototransistor.

■特長 FEATURES

- 基板直付けタイプ
- ギャップ幅：5mm
- 位置決めボス付き
- キンク加工


- PWB direct mount type
- GAP width : 5mm
- With the installation positioning boss
- Kinking Forming

■用途 APPLICATIONS

- FAX
- プリンター
- 複写機
- スキャナー
- アミューズメント

- Facsimiles
- Printers
- Copies
- Scanners
- Amusement machines

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許容損失 Power dissipation	P _D	100	mW
	順電流 Forward current	I _F	60	mA
	逆電圧 Reverse voltage	V _R	5	V
	パルス順電流 Pulse forward current *1	I _{FP}	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector power dissipation	P _C	100	mW
	コレクタ電流 Collector current	I _C	40	mA
	コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter voltage	V _{CE0}	30	V
	エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector voltage	V _{EC0}	5	V
動作温度 Operating temp.*2		Topr.	-20~+85	°C
保存温度 Storage temp.*2		Tstg.	-30~+85	°C
半田付温度 Soldering temp.*3		Tsol.	260	°C

*1. パルス幅: t_w ≤ 100 μs 周期: T=10ms
 pulse width: t_w ≤ 100 μs period: T=10ms
 *2. 氷結、結露の無き事
 No icebound or dew
 *3. ケース端面より1mm離れた所で t ≤ 5s
 For MAX. 5 seconds at the position of 1mm from the resin edge

■電氣的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)


Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
入力 Input	順電圧 Forward voltage	V _F	I _F =20mA	—	1.2	1.4	V
	逆電流 Reverse current	I _R	V _R =5V	—	—	10	μA
	ピーク発光波長 Peak wavelength	λ _p	I _F =20mA	—	940	—	nm
出力 Output	暗電流 Collector dark current	I _{CE0}	V _{CE} =10V, E _v =0lx	—	1	100	nA
	光電流 Light current	I _C	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 入光状態 (Non-Shading)	0.5	—	10	mA
伝達特性 Transmission	漏れ電流 Leakage current	I _{CE00}	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 遮光状態 (Shading)	—	0.5	10	μA
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage	V _{CE(sat)}	I _F =20mA, I _C =0.1mA	—	0.15	0.4	V
応答時間 Switching Speed	(立ち上がり) Rise time	t _r	V _{CE} =5V, I _C =2mA, R _L =100Ω	—	4	—	μs
	(立ち下がり) Fall time	t _f		—	5	—	μs

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。


The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

SG206F


■コレクタ損失/周囲温度
Pc(mW)/Ta(°C)




■順電流/順電圧特性
IF(mA)/VF(V)




■光電流/順電流特性
Ic(mA)/IF(mA)




■光電流/コレクタエミッタ間電圧特性
Ic(mA)/Vce(V)




■相対光電流/周囲温度特性
相対Ic(%)/Ta(°C)



■暗電流/周囲温度特性
Iceo(nA)/Ta(°C)




■応答時間/負荷抵抗特性 *1
tr,tf(μsec)/RL(Ω)




*1応答時間特性図

■位置検出特性 *2
相対Ic(%)/移動距離(mm)



*2位置検出特性図



td: delay time
tr: rise time
tf: fall time

