

Photodetector


赤外リモコン受光モジュール Receiver Preamp Modules for Infrared Remote Controller Ta=25で

	外観図 Package Dimension Type	特 長 Features	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings		電 気 的 光 学 的 特 性 Electro-Optical Chracteristics										
機 種 名 Type No.			電源電圧 Supply Voltage	動作周囲温度 Operating Temperature	電原電圧 Supply Voltage	到達距離 Controlling Distance L(Typ)			Low レベルバルス幅 Low-level Pulse Width			High レベルパルス幅 High-level Pulse Width			搬送波周波数 Carrier Wave Frequency
			V _{cc}	Topr	Vcc										
						光軸	30°	40°	Mın.	Тур.	Max.	Mın.	Тур.	Max.	Тур
			٧	°C	٧	m		μS			μS			kHz	
SPS-400	Α	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	10	8.5	6.5	410	660	910	290	540	790	38
SPS-401	В	小型·低消費電力 (入力端子付)	6.3	-10~60	4.7~5.3	8.5	7.5	6.0	410	660	910	290	540	790	38
SPS-402	Α	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	10	8.5	6.5	410	660	910	290	540	790	40
SPS-404	С	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	10	8.5	6.5	410	660	910	290	540	790	40
SPS-404-1	С	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	10	8.5	6.5	410	660	910	290	540	790	38
SPS-408	D	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	7	5.5	4.5	410	660	910	290	540	790	40
SPS-408-1	D	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	7	5.5	4.5	410	660	910	290	540	790	38
SPS-409	E	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	10	8.5	6.5	410	660	910	290	540	790	40
SPS-409-1	E	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	10	8.5	6.5	410	660	910	290	540	790	38
SPS-410	F	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	7	5.5	4.5	360	610	860	340	590	840	40
SPS-410-1	F	小型·低消費電力	6.3	-10~60	4.7~5.3	7	5.5	4.5	360	610	860	340	590	840	38

■外観図 Package Dimensions







Tolerance: ±0.3

