SJ037791 (DRAWING NO.) 図面番号

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.





SECT. A-A
(SCALE 5:1)





DETAIL B(SCALE 5:1)



APPLICABLE PANEL PATTERNS(REF.)
PANEL THICKNESS 1.2 MAX.
適合パネル寸法(参考)
パネル厚1.2以下

NOTE 1. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.
(EX.) A 0 8 1
- LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
- MONTH(1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY. OCT.:O NOV.:X DEC.:Y)
- YEAR(LAST DIGIT ONLY)
- MANUFACTURE CODE

2. LAST NUMBER OF FINISH MARK AS INDICATED. HOWEVER THERE IS NO MARK ONLY IN CASE FINISH NUMBER IS 1.
3. NUMBER OF THE DEPRESSED SLOTS VARY DEPENDING ON CONNECTOR SIZES.
4. THIS DRAWING SHOWS JAE P/N OF TX20A-※R-D29F1-A★LME CONNECTOR WHICH HAS BOTH HOLD DOWN AND HOOK PIN/ EXPANSION POST.
5. DIMENSION SHOWN ABOVE IS ONLY REQUIRED IN CASE OF THE CONNECTOR TYPE WITH HOLD DOWN.
6. DIMENSION SHOWN ABOVE ID ONLY REQUIRED IN CASE OF THE CONNECTOR TYPE WITH HOOK PIN.

1. 図示の位置に、ロット番号を表示する。
(例) A 0 8 1
- 月の生産ロット番号
- 月表示：1～9(1月：1, 11月：X, 12月：Y)
- 年表示(西暦末尾)
- 製造コード

2. 図示の位置に仕上記号の末尾数字を表示する。但し、A1の場合は、省略する。
3. 図示の形状は、芯数により異なる。
4. 本図は、ホールドダウン、フックピンを共に有するモデル(TX20A-※R-D29F1-A★LME)である。
5. ホールドダウンを有する時のみ必要である。
6. フックピンを有する時のみ必要である。

TABLE 1

PARTS NUMBER	NUMBER OF CONTACTS(N)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TX20A-10R-D29F1-A★L★E	10	5.08	5.715	13.97	15.48	17.78	25.28	25.48	27.88	5.25
TX20A-14R-D29F1-A★L★E	14	7.62	8.255	16.51	18.02	20.32	27.82	28.02	30.32	5
TX20A-26R-D29F1-A★L★E	26	15.24	15.875	24.13	25.64	27.94	35.44	35.64	37.94	5.4
TX20A-36R-D29F1-A★L★E	36	21.59	22.225	30.48	31.99	34.29	41.79	41.99	44.29	5
TX20A-50R-D29F1-A★L★E	50	30.48	31.115	39.37	40.88	43.18	50.68	50.88	53.18	5
———	60	36.83	37.465	45.72	47.23	49.53	57.03	57.23	59.53	5
TX20A-68R-D29F1-A★L★E	68	41.91	42.545	50.80	52.31	54.61	62.11	62.31	64.61	5

TABLE 2

AREA \ FINISH	A1	A2	A3
CONTACT AREA	GOLD(0.1μm MIN.) OVER NICKEL	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL	GOLD(0.76μm MIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

TABLE 3

JAE DESCRIPTION 名称	HOLD DOWN	HOOK PIN	MOUNTER 対応実装方法
TX20A-※R-D29F1-A★LE	W/O 無	W/O 無	N/A 手無せ
TX20A-※R-D29F1-A★LDE	W/T 有	W/O 無	AVAILABLE 自動実装
TX20A-※R-D29F1-A★LHE	W/O 無	W/T 有	N/A 手無せ
TX20A-※R-D29F1-A★LME	W/T 有	W/T 有	N/A 手無せ

MOUNTER 対:AVAILABILITY FOR AUTOMATIC MULTI-FUNCTIONAL SMD PLACEMENT MACHINE.
W/T:WITH W/O:WITHOUT N/A:NOT AVAILABLE

DESIGNATION
命名法

TX20A - ※ R - - D29F1 - A★ L ★ - - E

- SERIES シリーズ名
- NUMBER OF CONTACTS 芯数
- CONNECTOR TYPE コネクタ区分 P:PLUG R:RECEPTACLE
- MATING STYLE 嵌合部形状 NONE:STANDARD V :REVERSE
- TERMINATION STYLE 結線部形状 LT :RIGHT ANGLE THROUGH HOLE SF :STRADDLED SMT 挟み込みSMT GF1:GULL-WING 片列ガルウィング
- ROW 列
- FINISH IN CONTACT AREA(SEE TABLE 2) コンタクト仕上
- LOCKING 取り付形状 NONE:WITHOUT LOCKING L :LOCKING ワンタッチロック N :SCREW LOCK 嵌合固定ネジ
- P.C.B. HOLDING 基板固定方式 (SEE TABLE 3) NONE:SCREW D :HOLD DOWN H :HOOK PIN M :D+H
- MODIFICATION CODE モディフィケーションコード
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
6	HOLD DOWN	2	PHOSPHOR BRONZE	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	(NOTE5)
5	HOOK PIN	2	PHOSPHOR BRONZE	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	(NOTE6)
4	HOOK LUG	2	ZINC ALLOY	NICKEL PLATING	———
3	SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	———
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PPS	———	COLOR:BLACK UL94V-0
1	CONTACT	N	PHOSPHOR BRONZE	TABLE 2	———

仕様(SPECIFICATION)	JAOS-1336 A025776	第1版(ORIGINAL DATE)	3.Mar.2003
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	J.ICHIYAMA
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	検図 CHK.	T.MORITAKE
. ±0.8	×° ±	承認 APPD.	—
.X ±0.4	×°× ′±	承認 APPD.	K. Sato
.XX ±0.1			
.XXX±			

尺度(SCALE) 2:1 シリーズ(SERIES) TX20A
名称(TITLE) TX20A-※R-D29F1-A★L★E
重量(WEIGHT) —

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ037791
改版(REV.) 1
SIZE A2

008-03-199-50088

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor