




**Größe 6,3
FASTON-Steckhülsen**

Für Flachstecker
6,3 mm x 0,8 mm

**Size 6.3
FASTON Receptacles**

For Tab
6.3 mm x 0.8 mm



| Typ Type | Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range mm ² | Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter mm | Abmessungen Dimensions mm | | | | Bestell-Nummern/Part Numbers | | | Sonstige Oberfläche Other Finish | | |
|-------------|---|---|---------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | W | L | E | T | CuZn Brass | CuZn/verzinkt Brass/tin plated | | | | |
| A | 0,3-0,8 | 2,3-3,3 | 7,6 | 19,1 | 7,7 | 2,3 | 41771-1 # | 41772-1 # | CuZn, vers./Brass, silver plated | 42286-1 | | |
| | | | | | | | | | CuSn/CuSn | 140760-1 # | | |
| | | | | | | | | | CuSn, verz./CuSn, tin plated | 140760-2 # | | |
| | | | | | | | | | CuSn, vers./CuSn, silver plated | 140760-3 # | | |
| | | | | | | | | | Stahl, verz./Steel, tin plated | 160389-2 | | |
| | | | | | | | | | Stahl, vern./Steel, nickel plated | 160389-3 | | |
| | 0,5-1,5 | 2,3-3,3 | 7,6 | 19,1 | 7,7 | 2,3 | 5-160432-3 # | 5-160432-4 # | 735209-1 * | 735209-2 * | - | |
| | | | | | | | | | 736025-1 | 736025-2 | - | |
| | | | | | | | | | - | - | Neusilber/new silver | 160807-2 |
| | | | | | | | | | - | - | CuZn, vers./Brass, silver plated | 5-160432-7 # |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn/CuSn | 6-160432-4 # |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn, verz./CuSn, tin plated | 6-160432-0 # |
| 0,75-1,5 | 3,0-4,3 | 7,6 | 19,1 | 7,7 | 1,6 | 5-160465-1 | 5-160465-2 | - | - | CuSn, vers./CuSn, silver plated | 6-160432-1 # | |
| | | | | | | | | - | - | Stahl, verz./Steel, tin plated | 6-160432-2 # | |
| | | | | | | | | - | - | Stahl, vern./Steel, nickel plated | 6-160432-3 # | |
| | | | | | | | | - | - | CuSn/CuSn | 5-160465-6 | |
| | | | | | | | | - | - | CuSn, verz./CuSn, tin plated | 6-160465-1 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | |
| A | 0,8-2,1 | 3,0-4,3 | 7,6 | 17,1 | 7,7 | 2,3 | 735220-1 * | 735220-2 * | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | CuZn, verz./Brass, silver plated | 4-160256-7 # |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn/CuSn | 4-160256-5 # |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn, verz./CuSn, tin plated | 3-160256-1 # |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn, vers./CuSn, silver plated | 4-160256-6 # |
| | 1,0-2,5 | 3,0-4,3 | 7,6 | 19,1 | 7,7 | 1,6 | 4-160256-1 # | 2-160256-2 # | - | - | Stahl, verz./Steel, tin plated | 3-160256-9 # |
| | | | | | | | | | - | - | Stahl, vern./Steel, nickel plated | 4-160256-2 # |
| | | | | | | | | | - | - | Neusilber/new silver | 160808-2 |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn/CuSn | 280001-6 |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn verz./CuSn tin plated | 280001-7 |
| | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 2,0-5,3 | 3,8-5,0 | 7,6 | 17,1 | 7,7 | 2,3 | 735211-1 * | 735211-2 * | - | - | - | | |
| | | | | | | | | - | - | - | | |
| | | | | | | | | - | - | Neusilber/new silver | 160855-1 | |
| | | | | | | | | - | - | CuSn, verz./CuSn, tin plated | 42437-5 | |
| | | | | | | | | - | - | CuZn, vers./Brass, silver plated | 1-160301-7 # | |
| | | | | | | | | - | - | CuSn/CuSn | 1-160301-4 # | |
| 2,1-5,3 | 3,8-5,1 | 7,6 | 19,5 | 7,7 | 1,6 | 41449-1 | 41450-1 | - | - | CuSn, verz./CuSn, silver plated | 1-160301-8 # | |
| | | | | | | | | - | - | Stahl, verz./Steel, tin plated | 160301-6 # | |
| | | | | | | | | - | - | Stahl, vern./Steel, nickel plated | 160301-5 # | |
| | | | | | | | | - | - | CuSn/CuSn | 180363-3 | |
| | | | | | | | | - | - | CuSn verz./CuSn tin plated | 180388-5 | |
| | | | | | | | | - | - | - | - | |
| B | 0,5-1,5 | 2,3-3,3 | 7,6 | 15,5 | 7,6 | 2,3 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn/CuSn | 180397-4 |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn verz./CuSn tin plated | 180397-5 |
| | | | | | | | | | - | - | CuSn/CuSn | 150645-1 □ |
| | | | | | | | | | - | - | Stahl, vern./Steel, nickel plated | 150645-5 □ |
| C | 0,8-2,1 | 3,0-4,3 | 7,6 | 19,4 | 7,7 | 2,3 | 150645-2 □ | 150645-3 □ | - | - | CuSn, verz./CuSn, tin plated | 150645-6 □ |
| | | | | | | | | | - | - | Neusilber/new silver | 150645-9 □ |
| | | | | | | | | | - | - | Stahl vern./Steel nickel plated | 280079-3 |
| | | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | 280079-1 | 280079-2 |
| | | | | | | | | | - | - | 7,7 | 19,1 |

Typen nach DIN 46247, Teil 3
□ Typen nach DIN 46345
* Hohe Steckkraft

Versions according DIN 46247, Part 3
□ Versions according DIN 46345
* High mating force

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.