


**Größe 6,3
FASTON-Flachstecker**

(Fortsetzung)

onlinecomponents.com




**Size 6.3
FASTON Tabs**


(continued)

Typ Type	Anzahl Einheiten No. of Pieces	Bohrungs- durchmesser Bore Hole Diameter mm	Abmessungen Dimensions mm				Bestell-Nummern/Part Numbers			Mit Rastloch With Hole			
			B	W	L	E	T	CuZn Brass	CuZn, verzinkt Brass, tin plated		Sonstige Oberfläche Other Finish		
K	1	3,3	-	6,3	6,3	-	8,0	-	41477-0	CuZn, vern./Brass, nickel plated	151385-1	-	
		3,3	-	6,3	6,3	-	8,0	-	-	Stahl, verz./Steel, tin plated	42784-2	-	
		3,3	-	6,3	6,3	-	8,0	-	-	-	-	-	-
		3,7	-	6,3	12,0	-	8,0	140757-1	140757-2	-	-	-	-
		4,1	-	6,3	12,0	-	8,0	-	140608-0	-	-	-	-
		4,1	-	6,3	10,5	-	8,0	142241-1	142241-2	-	-	-	x
		4,1	-	6,3	12,0	-	8,0	181951-1	-	-	-	-	x
		4,4	-	6,3	10,5	-	8,0	41616-0	42577-1	-	-	-	-
		5,2	-	6,3	10,5	-	8,0	140758-0	140758-2	-	-	-	-
	2	3,3	-	6,3	6,3	-	17,5	41268-0	41478-0	-	-	-	-
		4,1	-	6,3	12,0	-	17,5	140609-0	140610-0	CuZn, vern./Brass, nickel plated	150636-0	-	-
		4,1	-	6,3	12,0	-	17,5	181956-1	-	-	-	-	x
		4,4	-	6,3	8,0	-	17,5	41617-0	-	-	-	-	-
		3,3	-	6,3	6,3	-	27,1	41289-0	-	-	-	-	-
		4,1	-	6,3	10,5	-	27,1	140611-0	140612-0	-	-	-	-
	4	3,3	-	6,3	6,3	-	36,6	41369-0	41484-0	-	-	-	-
		4,4	-	6,3	6,3	-	36,6	41623-0	-	-	-	-	-
		4,1	-	6,3	12,0	-	-	280275-1*	-	-	-	-	-
Streifen/Strip	4,1	-	6,3	10,5	-	-	-	280275-2	-	-	-	-	

zum Anschrauben



K



L

Screw-Type

Lochmittenabstand 9,52 ± 0,07
Center Hole Distance 9,52 ± 0,07

Typ Type	Anzahl Einheiten No. of Pieces	Bohrungs- durchmesser Bore Hole Diameter mm	Abmessungen Dimensions mm				Bestell-Nummern/Part Numbers			Mit Rastloch With Hole			
			W	L	E	T	CuZn Brass	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	Sonstige Oberfläche Other Finish				
K	1	2,5	6,3	6,3	2,4	8,0	41339-0	41204-0	CuZn, vern./Brass, silver plated	60565-1	x		
		3,1	6,3	10,3	4,0	8,0	182936-1*	182936-2*	-	-	-		
		3,1	6,3	10,3	4,0	8,0	140732-1	140732-2	-	-	-		
		3,7	6,3	10,3	4,0	8,0	181952-1	181952-2	-	-	x		
		4,1	6,3	10,1	4,0	8,0	141879-1	141879-2*	-	-	-		
		4,2	6,3	10,3	4,0	8,0	181953-1*	181953-2*	-	-	-		
		4,2	6,3	10,3	4,0	8,0	140793-1	140793-2	-	-	x		
		4,4	6,3	8,5	4,3	8,0	42214-1	42214-2	-	-	-		
		-	6,3	16,0	-	7,4	-	-	-	Stahl/Steel	151393-1	-	
	-	6,3	16,0	-	7,4	-	-	-	Stahl, vern./Steel, nickel plated	151393-2	-		
	Streifen/Strip	4,1	6,3	10,5	4,0	-	280272-1*	-	-	-	-		
	L	1	3,0	6,3	10,5	-	8,0	140773-0	-	-	-	x	
3,3			6,3	7,0	-	8,0	41290-0	41480-0	-	-	-		
4,1			6,3	10,5	-	8,0	182937-1*	182937-2*	-	-	-		
4,1			6,3	10,5	-	8,0	141878-1	141878-2	-	-	x		
4,3			6,3	7,0	-	8,0	41619-0	42802-1	-	-	-		
3,3			6,3	7,0	-	17,5	41291-0	41481-0	-	-	-		
2		4,1	6,3	10,5	-	17,5	140615-0	140616-0	-	-	-		
		4,1	6,3	10,5	-	17,5	144185-1	-	-	-	x		
		4,3	6,3	7,0	-	17,5	41620-0	-	-	-	-		
		3	3,3	6,3	7,0	-	27,1	41292-0	41482-0	-	-	-	
			4	3,3	6,3	7,0	-	36,6	41370-0	41485-0	-	-	-
				4,3	6,3	7,0	-	36,6	-	60171-1	-	-	-
6	3,3	6,3	7,0	-	46,1	-	42115-3	-	-	-			
	3,3	6,3	7,0	-	55,6	-	42115-5	-	-	-			
	6,7	6,3	19,1	-	55,6	150738-1	150738-2	-	-	-			
	7	3,3	6,3	7,0	-	65,2	-	42115-2	-	-	-		
	9	3,3	6,3	7,0	-	84,2	41708-0	-	-	-	-		
	12	3,3	6,3	7,0	-	112,8	-	42115-1	-	-	-		
Streifen/Strip	3,1	6,3	10,5	-	-	281251-1*	-	-	-	-			
4,1	6,3	10,5	-	-	-	282054-1*	-	-	-	-			
4,1	6,3	10,5	-	-	-	140722-1	140722-2	CuZn, vern./Brass, nickel plated	150637	-			

Für Positive Lock werden Flachstecker mit Rastloch benötigt

* Mit Rastloch für Positive Lock Flachsteckhülse

Tabs with hole are required for Positive Lock

* With hole for Positive Lock Receptacle

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.