


**Standard-Power-Timer  
Kontakte**  
(Fortsetzung)

**Standard-Power-Timer  
Contacts**  
(continued)

## Standard-Power-Timer

## Standard-Power-Timer

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Anschlagwerkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set
0,35	1,15-2,30	-	-1/-2/-3/-4/-5	927839	928989	878426-2	734249
0,5-1,0	2,00-3,30	-	-1/-2	927827	927828	878329-2	734249
1,5-2,5	2,70-4,10	-	-1/-2/-5	927833	927834	878367-2	734249
> 2,5-4,0	3,30-4,50	-	-1/-2	927824	927825	2-878314-2	734250
0,35	-	1,0-1,6	-1/-2/-3/-4/-5/-7	927840	928990	878427-2	-
0,5-1,0	-	1,4-2,3	-1/-2/-3/-4/-5/-7	927831	927832	878328-2	734251
1,5-2,5	-	2,1-3,1	-1/-2/-3/-4/-5	927837	927838	878356-2	734251
> 2,5-4,0	-	2,6-3,7	-1/-2/-5	927829	927830	2-878384-2	734251
> 4,0-6,0	3,80-5,20	3,8-5,2	-1/-2/-3/-4/-5	963709	963714	-	-

## \* Material und Oberfläche:

- 1 = CuFe2, vorverzinkt
- 2 = CuSn4, vorverzinkt
- 3 = CuSn4, vorversilbert (3,0 µm)
- 4 = CuSn4, vorversilbert (0,8 µm)
- 5 = CuFe2, vorversilbert (0,8 µm)
- 7 = CuFe2, Kontaktzone vergoldet

## Ausdrückwerkzeug:

Best.-Nr. 726503 bzw. 726519

## Ersatzklinge:

Best.-Nr. 726506

## \* Material and Finish:

- 1 = CuFe2, pre-tin plated
- 2 = CuSn4, pre-tin plated
- 3 = CuSn4, pre-silver plated (3.0 µm)
- 4 = CuSn4, pre-silver plated (0.8 µm)
- 5 = CuFe2, pre-silver plated (0.8 µm)
- 7 = CuFe2, contact area gold plated

## Extraction Tool:

Part No. 726503 or 726519

## Replacement Blade:

Part No. 726506

## Einzeldichtungssystem

## Single Sealing System

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers				
	FLK	FLR		Band- ausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set	Einzeldichtung Single Seal
0,35	1,4-2,1	-	-1/-2/-7	927826	929921	878425-1	-	963243
0,5-1,0	2,2-3,0	-	-1/-2/-7	927836	929922	878337-1	734252	963244
1,50	2,2-3,0	-	-1/-2	927835	929923	878338-1	734252	963244
2,50	3,4-3,7	-	-1/-2	927835	929923	878338-1	734252	963245
0,35	-	1,4-2,1	-1/-2/-7	927826	929921	878425-1	-	963243
0,5-1,0	-	1,4-2,1	-1/-2/-7	927836	929922	878337-1	734252	963243
1,5-2,5	-	2,2-3,0	-1/-2	927835	929923	878338-1	734252	963244
> 2,5-4,0	-	3,4-3,7	-1/-2	928966	929924	878441-1	734252	963245

## \* Material und Oberfläche:

- 1 = CuFe2, vorverzinkt
- 2 = CuSn4, vorverzinkt
- 7 = CuFe2, Kontaktzone vergoldet

## Ausdrückwerkzeug:

Best.-Nr. 726503 bzw. 726519

## Ersatzklinge:

Best.-Nr. 726506

## Blindstopfen:

Best.-Nr. 100132

## \* Material and Finish:

- 1 = CuFe2, pre-tin plated
- 2 = CuSn4, pre-tin plated
- 7 = CuFe2, contact area gold plated

## Extraction Tool:

Part No. 726503 or 726519

## Replacement Blade:

Part No. 726506

## Cavity Plug:

Part No. 100132