

Technische Information / Technical Information

eupec

IGBT-Module
IGBT-Modules

FZ 1800 R 17 KF6 B2



Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1700	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80\text{ °C}$	$I_{C,nom.}$	1800	A
	$T_C = 25\text{ °C}$	I_C	3600	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80\text{ °C}$	I_{CRM}	3600	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25\text{ °C}, \text{ Transistor}$	P_{tot}	13,9	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	1800	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	3600	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0V, t_p = 10ms, T_{vj} = 125\text{ °C}$	I^2t	980	kA^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	4	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 1800A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{CE\text{ sat}}$		2,6	3,1	V
	$I_C = 1800A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125\text{ °C}$			3,1	3,6	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 120mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15V \dots +15V$	Q_G		22		μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	C_{ies}		118		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	C_{res}		6		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1700V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	I_{CES}		0,05	3,6	mA
	$V_{CE} = 1700V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125\text{ °C}$			25	180	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25\text{ °C}$	I_{GES}			400	nA

prepared by: Oliver Schilling	date of publication: 4.9.1999
approved by: Chr. Lübke; 12.10.1999	revision: 2 (Serie)

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FZ 1800 R 17 KF6 B2

eupec



Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 1800A, V_{CE} = 900V$	$t_{d,on}$		0,3		μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 0,8\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$		0,3		μs	
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 1800A, V_{CE} = 900V$	t_r		0,2		μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 0,8\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		0,2		μs	
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 1800A, V_{CE} = 900V$	$t_{d,off}$		1,3		μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 0,8\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		1,3		μs	
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 1800A, V_{CE} = 900V$	t_f		0,15		μs
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 0,8\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$		0,16		μs	
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 1800A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 0,8\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 50nH$	E_{on}		570		mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 1800A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$ $R_G = 0,8\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 50nH$	E_{off}		725		mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V$	I_{SC}		7200		A
	$T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 1000V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$					
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}		10		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	pro Zweig / per arm	R_{CC+EE}		0,06		m Ω

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 1800A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F		2,1	2,5	V
	$I_F = 1800A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$		1,95	2,3	V	
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 1800A, -di_F/dt = 10800A/\mu sec$	I_{RM}		1050		A
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$		1500		A	
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 1800A, -di_F/dt = 10800A/\mu sec$	Q_r		240		μAs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$		520		μAs	
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 1800A, -di_F/dt = 10800A/\mu sec$	E_{rec}		130		mWs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$ $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$		260		mWs	

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FZ 1800 R 17 KF6 B2

eupec



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}			0,009	K/W
	Diode/Diode, DC				0,017	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}		0,006		K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}			150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40		125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				AlN	
Kriechstrecke creepage distance				32	mm
Luftstrecke clearance				20	mm
CTI comperative tracking index				>400	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1		5	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M4	M2		2	Nm
	terminals M8			8 - 10	Nm
Gewicht weight		G		1500	g


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.




Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)


$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$






Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)


$I_F = f(V_F)$






Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$

Switching losses (typical) $R_{gon} = R_{goff} = 0,8 \Omega$, $V_{CE} = 900V$, $T_j = 125^\circ C$, $V_{GE} = \pm 15V$



Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$


Switching losses (typical) $I_C = 1800A$, $V_{CE} = 900V$, $T_j = 125^\circ C$, $V_{GE} = \pm 15V$





Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t)$




i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	0,865	4,26	1,8	2,08
τ_i [sec] : IGBT	0,003	0,05	0,1	0,95
r_i [K/kW] : Diode	1,67	9,11	3,11	3,11
τ_i [sec] : Diode	0,003	0,045	0,45	0,75

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$R_g = 0,8 \text{ Ohm}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$





Äußere Abmessungen / external dimensions

