



断面A-A (端子装着状態図)
SECT.A-A(TERM.ASSEMBLY DRAWING)

注記
NOTES

1. 適合クリンプ ピン :50147-8*00
APPLICABLE CRIMP PIN:50147-8*00
2. 嵌合相手 :52213-02I*
MATES WITH :52213-02I*
3. 適合キャップ装着ジグ :57147-6000
APPLICABLE CAP FITTING HAND TOOL :57147-6000

シリコンゴム SILICONE	シール SEAL	⑤
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	シール ストッパー SEAL STOPPER	④
シリコンゴム SILICONE	ワイヤーエンド シール WIRE END SEAL	③
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	キャップ CAP	②
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	プラグハウジング PLUG HOUSING	①
材 料 MATERIAL	名 称 TITLE	⊗

端子装着時の断面 A-A の構成部品
COMPONENT(sect.A-A)

E	変 更 REVISED (J45010)	1/12/94	Y.A
D	変 更 REVISED (J20708)	03/92	M.S
C	変 更 REVISED (J20220)	4/5/92	Y.A
B	変 更 REVISED (J11094)	4/5/91	Y.A
O	新 規 作 成 (J00551)	Y.A	90/5/15
記 号 LTR	変 更 内 容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日 付 DATE

材 料 MATERIAL	表 参 照 SEE CHART	94/3/2
仕 上 げ FINISH	---	92/8/6
適 用 電 線 範 囲 WIRE RANGE	AVSS-0.3 AVSS-0.5 CAVS-0.5	92/3/2
被 覆 外 径 INS. RANGE	φ 1.4-1.7	91/12/4
DRAWN BY	90/4/29	91/1/26
CHK'D BY	94/3/2	90/5/15
APP'D BY	94/3/2	90/5/15
MENOMOTO		

黒 BLACK	52266-021I	2
ハウジングの色 HSG COLOR	製品番号 ENG.No.	極数 No. OF Ckt.
MOLEX JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		EDP NO.
SD-52266-02I*		REV E
TITLE 名称 2.5 MINI SPLASH PROOF CONN.PLUG HOUSING ASSY		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 MXJ-8